# Numberic display a torretta basamento di Point Of Sale regolabile display

#### **Caratteristiche:**

POS LED cliente display Display a torretta per cliente

8 caratteri display a LED;

altezza del palo è regolabile;

360 gradi di rotazione angelo;

Compatibile con "ESC / POS" set di istruzioni standard comune, nessun driver di bisogno, plug and uso

### **Specifiche tecniche:**

<u> </u>	
Comunicazione	
Interfaccia:	comunicazione RS232, alimentatore USB (CC opzionale)
Velocità di trasmissione:	2400 / 9600BPS
Luminosità:	1500cd
segnale di handshake	No
Elettrico	DC5V (da interfaccia host USB del computer)
Display:	Brillante display digitale giallo-verde LED
caratteri di visualizzazione:	8 numeri (0 ~ 9)
Area espositiva:	160 millimetri × 30,8 millimetri
Dimensione del font:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 ore
Fisico	
Dimensioni del pannello:	224 (L) X88 (W) mm
Dimensioni supporto:	Altezza: 400 442 millimetri Base: 185 (L) x95 (w) x25 (H) mm
Pitching angolo di movimento:	8 ° ~ 120 °
Colore	Bianco o Nero
Peso:	520g (senza base), 850g (con la base); 1100g (compreso l'imballaggio)
Formato dell'imballaggio	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Ambiente	
Temperatura di esercizio:	-40 °C50 °C
Temp di immagazzinaggio;	-60 °C80 °C
Umidità:	30% - 85%

## Dettagli del prodotto:

\* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |

#### **Documenti rilevanti:**

Vuoi sapere di più del prodotto informazione?per favore Clicca qui.

✓

Manuale utente autista