

# 2016 codice stampanti ad alta qualità, stampanti di codici a nuovo disegno OCOM (M / N: OCBP-004A / B)

## Caratteristiche

200 Mhz 32 bit processore RISC con 8 MB di SDRAM,

Memoria 4 MB Flash

Progettazione ingranaggio condotto-Motor doppio

127 mm (5 ") pollici al secondo la velocità di stampa

300 Meter (984 ') del nastro di alimentazione Su un 25,4 mm (1 ") core

Stampa Meccanismo per Kiosk Application

TSPL-EZ™ Firmware Emula TPLe E TPLZ Lingue Supporto

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| modello di stampante                         | OCBP-004A                                                                                                                                                                                                                                                                                | OCBP-004B                            |
| Risoluzione                                  | 8 punti / mm (203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 punti / mm (300 DPI)              |
| metodo di stampa                             | Transfer & amp termico; termica diretta                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| Max. velocità di stampa                      | 127 mm (5 ") / s                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101,6 mm (4 ") / s                   |
| Max. larghezza di stampa                     | 108 mm (4.25 ")                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 mm (4.09 ")                      |
| Max. lunghezza di stampa                     | 2.794 millimetri (110 ")                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.016 millimetri (40 ")              |
| Tipo di supporto                             | Continuo, fustellate, segno nero, fan-fold, dentellato (ferita all'esterno)                                                                                                                                                                                                              |                                      |
| larghezza del supporto                       | 20-112mm (0.78 "-4.4")                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| spessore supporti                            | 0.06 ~ 0,254 millimetri (2.36 ~ 10 mil)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| lunghezza dell'etichetta                     | 10 ~ 2.794 millimetri (0.39 " ~ 110")                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 ~ 1.016 millimetri (0,39 " ~ 40") |
| Capacità rotolo di etichette                 | 127 mm (5 ") OD (ferita esterna)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| Nastro & larghezza del nastro                | lunga 300 m, max. OD 67 millimetri, 1 "core (inchiostro rivestito all'esterno), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4.3 ")                                                                                                                                                                            |                                      |
| Allegato                                     | plastica a doppia parete                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| Dimensione fisica                            | 234 millimetri (W) x194.8 mm (A) x 302,5 millimetri (D)                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
| Peso                                         | 3,1 kg (6.83 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| Processore                                   | CPU RISC a 32-bit                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| Memoria                                      | 4MB Flash Menmory                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
|                                              | 8 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |
|                                              | lettore di schede SD per espansione di memoria Flash, fino a 4 GB                                                                                                                                                                                                                        |                                      |
| Interfaccia                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 2.0 • RS-232 (opzione di fabbrica) • Centronics (opzione di fabbrica) • interna Ethernet, 10/100 Mbps (opzione di fabbrica)</li> <li>• Bluetooth (opzione di fabbrica) • esterno 802.11 b / g / n wireless (opzione di fabbrica)</li> </ul> |                                      |
| Energia                                      | alimentatore switching universale esterno                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|                                              | Ingresso: 100-240V AC, 1A, 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
|                                              | Output: DC 24V, 2.5A, 60W                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
| Interruttore di funzionamento, pulsante, LED | 1 interruttore di alimentazione, il pulsante 1 Feed & 1 LED (3 colori: rosso, viola e amp; bule)                                                                                                                                                                                         |                                      |
| sensori                                      | segno nero sensore riflettente (posizione regolabile)                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
|                                              | Sensore aperto testa                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |
|                                              | Sensore gap trasmissivo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |
|                                              | sensore di fine nastro                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |
| Orologio in tempo reale                      | Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |
| font interni                                 | 8 caratteri bitmap alfanumerici                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |
|                                              | Supporto Font TTF.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |
| codice a barre                               | Codici a barre 1D: Code 39, Code 93, Codice 128UCC, Code 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13,                                                                                                                                                           |                                      |
|                                              | -128 EAN, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Cina POST                                                                                                                                                                                                   |                                      |
|                                              | 2D codice a barre: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code                                                                                                                                                                                                                                |                                      |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grafico                            | BIMAP, BMP, PCX (max. 256 colori)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Font e codici a barre di rotazione | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Linguaggi stampante                | TSPL (EPL, ZPL, DPL)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| condizioni Ambiente                | Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Immagazzinaggio: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa                                                                                                                                                                                                                     |
| norme di sicurezza                 | FCC, CE, CCC, CB                                                                                                                                                                                                                                                           |
| preoccupazione ambientale          | Rispettare RoHS                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Accessori                          | ①Windows disco CD del software di etichettatura; ②Quick inizio guida; cavo ③USB; ④Power cavo; ⑤External alimentatore switching universale, ⑥Label mandrino, scheda di fissaggio x 2, 1.5 "adattatore di base x 2; ⑦Ribbon mandrino x 2; il centro di carta ⑧Ribbon; ⑨Media |
| opzioni di fabbrica                | Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, interfaccia parallela Centronics                                                                                                                                                                                                    |
| opzioni del commerciante           | Modulo Peel-off, taglierina ghigliottina (taglio completo o taglio parziale) allo spessore del materiale 0,06 ~ 0,19 millimetri, 500000 tagli; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 tagli                                                                                                |
| opzioni utente                     | montaggio esterno della bobina, OD media. 214 mm (8,4 ") con 25,4 mm (1") di base, esterno della bobina su scheda, modulo Bluetooth (interfaccia seriale), 802.11 b / g / n modulo wireless (interfaccia seriale), RFIDmodule.                                             |

