Stampante termica per etichette a codici a barre

(Modello n .: OCBP -005)

Caratteristiche:

Carta per etichette auto pos ition;

Le etichette si staccano automaticamente;

Regolare la pressione della testina della stampante;

Compatibile con un sacco di software per etichette;

BMP, PCX, archivio di download di immagini BAC;

Supporto seriale, USB, LAN insieme;

Supporta PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

specifiche tecniche:

Modello di stampante	OCBP -005
Risoluzione	203 DPI (8 punti / mm)
Metodo di stampa	Termico diretto
Sensore di temperatura della testina di stampa	Resistenza termica sensibile
Sensore di testina di stampa pos	Microinterruttore
La carta esiste rilevamento	Sensore fotoelettrico
Velocità di stampa	127 mm / sec (massimo); 50,8 mm / sec (min)
Larghezza di stampa	16 mm ~ 76 mm
Media	Tipo di supporto: rotolo di carta, adesivo, piega etichetta, ecc. Diametro del supporto: diametro interno: 25 mm; Diametro esterno: 80mm
Carattere interno	Da FONT 0 a FONT 8; Comunemente utilizzato nei caratteri a byte singolo
Ingrandimento e & rotazione	Ingrandimento da 1 a 10 volte in entrambe le direzioni; 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, rotazione di 360 gradi

Tipo di carta	Strappare e & sbucciare
Memoria	2MB Flash Rom, 2MB DRAM
Immagine	PCX monocromatici, file immagine BMP possono essere caricati su FLASH, DRAM
Codice a barre	CODICE128, EAN128, ITF, Codice39, Codice93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfaccia	USB + RS232 + LAN o USB
Energia	Ingresso: 24 VDC, 2,5 A
Ambiente	Temperatura di funzionamento: 5 gradi C a 45 gradi C Temperatura di conservazione: da -40 ° C a 55 ° C Umidità operativa: 20% ~ 80%, senza condensa, Aria libera Umidità di stoccaggio: & lt; = 93% (40 gradi C), senza condensa, aria libera
Dimensione	Dimensioni: D220mm * H148mm * W150mm

Angolo diverso:

Caricamento della carta:

Presa di corrente per opzione:

Area di applicazione:

Relazionato prodotti:

OCBP -004 Stampante per etichette a trasferimento termico a 4 pollici ea trasferimento termico diretto con codice a barre

OCBP -006 Stampante per etichette a codici a barre termica diretta a 2 pollici di alta qualità