

OCBP-005 termica per etichette roll macchina Sticker stampa (Modello: OCBP-005)

Specifiche tecniche:

| | |
|------------------------------------|---|
| Modello stampante | OCBP-005 |
| Risoluzione | 203 dpi (8 punti / mm) |
| Metodo di stampa | termica diretta |
| sensore di temperatura della testa | varistore termica |
| sensore di posizione della testa | Microinterruttore |
| rilevamento carta | sensori ottici |
| velocità di stampa | 127 mm / sec (max); 50,8 millimetri / sec (minuti) |
| larghezza di stampa | 16 mm a 82 mm |
| media | Tipo di supporto: rotolo, adesivi, etichette piegare, e così via. Diametro di media: diametro interno: 25 mm; Diametro: 80 mm |
| font interni | Tipo di carattere 0 FONT 8; comunemente usato in caratteri a singolo byte |
| Ingrandire & Rotante | 1-10 di amplificazione volte in molteplici direzioni; 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, 360 gradi di rotazione |
| Fuori dal tipo di carta | Strappare & peeling |
| Schede di memoria | 2MB FLASH ROM, 2 MB di DRAM |
| Immagine | Monocromatico PCX, file di immagini BMP possono essere caricati in Flash, DRAM |
| Codice a barre | CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 +2, EAN13 +5, EAN8, EAN8 +2, EAN8 +5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA +2, UPCA +5, UPC-E, UPCE +2, UPCE +5, CPost, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX |
| Interfaccia | USB + RS232 + LAN o USB |
| Energia | Input: 24VDC, 2.5A |
| Ambiente | Temperatura di esercizio: 5 ° C a 45 ° C Temperatura di stoccaggio: -40 gradi C a 55 ° C Umidità di funzionamento: 20% ~ 80%, senza condensa, aria libera Umidità di stoccaggio: & lt; = 93% (40 ° C), senza condensa, aria libera |
| Dimensione | Dimensioni: D220mm * H148mm * W150mm |

Dettagli del prodotto:

