

Stampante di codici a barre termica diretta

(M / N: OCBP -007A)



Caratteristiche:

Design a conchiglia a doppia parete di alta qualità

CPU RISC a 32 bit

8 MB di SDRAM, 4 MB di flash

Sensore Head-up

Risoluzione di 203 dpi

102mm (4 " ') / s alta velocità di stampa

Larghezza di stampa 108mm

Larghezza del supporto regolabile da 20-112 mm (0,78 "-4,4")

Specifica:

Parametro	
Risoluzione	8 punti / mm (203 DPI)
Metodo di stampa	Termico diretto
Max. Velocità di stampa	102 mm (4 ") / S
Max.print width	108 mm (4,25 ")
Max. Lunghezza	2286 mm (90 ")
Tipo di supporto	Continuo, gap, segno nero, ventaglio e foro perforato
Larghezza del supporto	20-112mm (0,78 "-4,4")
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,16 millimetri ((2.36 ~ 6.3mil)
Lunghezza dell'etichetta	10 ~ 2.286 millimetri (0,4 " " ~ 90 " ")

Capacità del rotolo di etichette	127 mm (5 ") OD (esterno della ferita)
Allegato	Plastica a doppia parete
Dimensione fisica	240 mm (L) × 211 mm (H) × 166 mm (D)
Peso	2.15kg
Processore	CPU RISC a 32 bit
Memoria	Memoria Flash da 4 MB, SDRAM da 8 MB, lettore di schede SD per espansione memoria Flash, fino a 4 GB
Interfaccia	USB 2.0
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici, i font Windows sono scaricabili dal software.
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, Cina POS T
	Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR
Rotazione di caratteri e codici a barre	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Condizioni ambientali	Funzionamento: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% senza condensa, Conservazione: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% senza condensa



OCBP-007





OCBP-007





OCBP-007







Spina di alimentazione disponibile:



Area di applicazione:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Prodotti correlati:

[OCBP -T31 Stampante per etichette con codice a barre termico diretto da 3 pollici con alimentatore incorporato](#)

[OCBP -005 Stampante per etichette con codice a barre termico diretto a 3 pollici](#)

[OCBP -004 Stampante per etichette a trasferimento termico a 4 pollici ea trasferimento termico diretto con codice a barre](#)

[OCBP -006 Stampante per etichette a codici a barre termica diretta a 2 pollici di alta qualità](#)