

## Caratteristiche:

CPU a 32 bit

8 MB SDRAM, 8 MB Flash

Risoluzione 203 dpi

Alta velocità di stampa 152 mm(6'')/s

Larghezza stampa 108

mm Larghezza supporto regolabile 25,4-112 mm (0,78'-4,56')

Supporto TSPL EPL ZPL DPL comando

## Specifica:

<b>Generale</b>	
Modello	OCBP-014B
Materiale	Alloggiamento in plastica bianca
Interfaccia	USB
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	Memoria flash da 8 MB, SDRAM da 8 MB
Durata della testina di stampa	30 KM
Alimentazione elettrica	Ingresso : CA 100 V -240 V , 50-60 Hz , Uscita : CC 24 V / 2,5 A
Sensori	Sensore gap, sensore Blackmark, sensore apertura custodia
Altezza del divario	2 mm min
Altezza del segno nero	2 mm min
Rotazione di caratteri e codici a barre	0° , 90° , 180° , 270°
Comando compatibile	TSPL EPL ZPL DPL
<b>Capacità di stampa</b>	
Metodo di stampa	Termico diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/s max
Larghezza di stampa	108 mm max
Lunghezza di stampa	1778 mm max
<b>Codice a barre e carattere</b>	
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2( 5) add-on cifre, MSI, PLESSEY,POSTNET, CinaPOST Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR
<b>Media</b>	
Tipo di supporto	Continuo, gap, black mark, fan-fold e forato
Larghezza del supporto	20-116 mm
Spessore del supporto	0,06-0,20 mm
Capacità rotolo etichette	1 01 mm OD (avvolta esternamente)
Lunghezza etichetta	10-1778 mm
<b>Fisico</b>	
Dimensione	189,62 mm ( L ) × 178,5 mm ( A ) × 219,03 mm ( P )

Il peso	Netto: 1,78 kg Lordo: 2,38 kg
Confezione scatola	335*225*235 mm
6 in 1 cartone	713*350*510 mm/15,74 kg
<b>Ambiente</b>	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi , 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi , 10%~90% Senza condensa



















**Barcode  
Printer**

