

Stampante termica diretta per etichette con codici a barre da 4 pollici ad alta velocità di stampa

(M/N:OCBP-014B)

Caratteristiche:



Il suo design a conchiglia sembra così elegante;

Compatibile con più sistemi come Windows e MAC;

Scocca salvaspazio ma conserva un ampio contenitore di caricamento della carta;

Un pulsante multifunzionale e un indicatore a due colori, funzionamento semplice;

Il sistema di controllo intelligente della temperatura della testina di stampa assicura che l'output della stampante sia stabile;

Varie funzioni di rilevamento: rilevamento coperchio aperto, rilevamento alta temperatura, rilevamento carta esaurita.

Specifica

Generale	
Modello	OCBP-014B
Materiale	Alloggiamento in plastica bianca
Interfaccia	USB
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	Memoria flash da 8 MB, SDRAM da 8 MB
Durata della testina di stampa	30 KM
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Sensori	Sensore gap, sensore Blackmark, sensore apertura custodia
Altezza del divario	2 mm min
Altezza del segno nero	2 mm min
Rotazione di caratteri e codici a barre	0°,90°,180°,270°
Comando compatibile	TSPL EPL ZPL DPL
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Termico diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/s max
Larghezza di stampa	108 mm max
Lunghezza di stampa	1778 mm max
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: T Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR
Media	
Tipo di supporto	Foro continuo, gap, piegato e perforato
Larghezza del supporto	20-116 mm
Spessore del supporto	0,06-0,20 mm

Capacità rotolo etichette	101 mm OD (avvolta esternamente)
Lunghezza etichetta	10-1778 mm
Fisico	
Dimensione	189,62 mm(L)× 178,5 mm(A)× 219,03 mm(P)
Il peso	Netto: 1,78 kg Lordo: 2,38 kg
Confezione scatola	335*225*235 mm
6 in 1 cartone	713*350*510 mm/15,74 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa





















Thermal Label Printer
Model: OCBP-014B
Interface: USB
Paper Width: 104mm
Print Speed: 152mm/s
Power Input: 24V/2.5A
Cash Drawer: 24V/1.0A


OCBP014B2262700003

CE FCC  Made in China









Documenti rilevanti:

[OCBP-014B Strumento diagnostico](#)

[OCBP-014B Software per la creazione di etichette](#)

[OCBP-014B Driver di Windows](#)

