

OCBP -015 Desktop WiFi Desktop WiFi Stampante per etichette termiche

(Modello no.: OCBP -015)

Caratteristiche:

Supporta 8 tipi di combinazione di interfaccia abbondante

Supporta il comando TSPL e ECS / POS

Supporta il codice a barre multi-1D e la stampa di codice 2D.

Supporta la funzione di monitoraggio dello stato della stampante

Porta Ethernet 100m, trasmissione dati ad alta velocità ad alta velocità.

Grande DRAM di 2 MB e memoria tampone da 2 MB.

Separatore di carta regolabile da 25 a 80 mm

Testa della stampante lunga 150 km

Parametri tecnici:

Metodo di stampa	Termosso diretto
Comando	TSPL ed ESC / POS (possono cambiare per utente finale)
Risoluzione	203DPI, 576DOTS / LINEA
Larghezza di stampa	Max = 72mm.
Tipo di carta	Carta da etichetta termica o carta di ricevuta continua
Interfaccia	USB / UR / URL / URL / U + BT / U + WiFi / URL + BT / URL + WiFi
Stampa velocità	Max = 152mm / s per etichetta, max = 260mm / s per la modalità di ricezione
Larghezza della carta	20mm-80mm.
Spessore della carta	0,06 ~ 0,19mm.
Roll Dia.	Max. Ø 83 mm.
Taglio di carta	Lacrimazione manuale
Dram	2mb.
Veloce	2mb.
Dimensione del font	Font A: 12 * 24 (Standard), Font B: 9 * 17
Cinese	GB18030, Big5 24x24DOTS
Giapponese / Corea	Supporto
Lingua definita dall'utente	PC347 (Europa standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portoghese), PC863 (Canadian-Francese), PC865 (Nordic), Europa occidentale, Greco, Ebraico, Europa orientale, Iran, WPC1252, PC866 (Cirillico # 2) , PC852 (Latin2), PC858, IRANII, Lettone, Arabo, PT151 (1251) ect.
1d.	UPC-A / UPC-E / GANN13 (EAN13) / GENNUE (EAN8) / CODICE39 / ITF / CODABAR / CODICE93 / CODICE128 / MSI / ITF-14 / C POS T / Plessey, ecc.

2D.	QR, PDF417, DM	
Stampa la durata della testa	150 km	
Separatore di carta	Standard	
Sensori	Carta fuori, copertura aperta, marmellata di taglierina, inceppamento della carta e rilevamento del segno nero	
Ingresso	AC 100V-240V 50 / 60Hz	
Produzione	DC 24V / 2.5A	
Condizioni di lavoro	0 ° C ~ 45 ° C, 10% ~ 80% RH	
Condizioni di conservazione	-10 ° C-60 ° C, 10% ~ 90% RH	
Accessori	Cavo dati, Adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, Separatore di carta (standard)	
Dimensioni	196 (D) x145 (w) x135 (h) mm	
Peso netto	1.14kg.	
Peso lordo	1.5kg.	
Scatola individuale	Dimension 30x19x18cm (LXWXH)	1Unit / cartone.
Cartone principale	Dimension 62x36x52cm (LXWXH)	12units / cartone.
Autista	Windows XP / VISTA / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / O POS / J POS	
Sdk.	Android, iOS.	



OCBP-015









OCBP-015





OCBP-015

