

# Termico Diretto Sbarra Stampante per etichette con codice

**OCBP-020)**

## Caratteristiche:

1. La larghezza di stampa può essere regolabile
2. Il controllo intelligente della temperatura rende la stampante più stabile
3. Calibrazione automatica
4. Alta velocità di stampa
5. Compatibile con varie etichette di spedizione

## Specifica

<b>Modello</b>	OCBP-020
<b>Interfaccia</b>	USB /USBBluetooth /USBLAN
<b>Durata della testina della stampante</b>	50KM
<b>Adattatore di alimentazione</b>	Ingresso:CA 100-240 V, 50/60Hz; Produzione:CC 24 V/1,5 A
<b>Sensori</b>	Sensori dual-Media: trasmissivo e riflettente
<b>Driver della stampante</b>	Finestre, sistema operativo MAC, supporto IOS/Android
<b>Rotazione di caratteri e codici a barre</b>	0° , 90° , 180° , 270°
<b>Comando della stampante</b>	Comando TSPL (CPCL/ESC/POS comando-facoltativo)
<b>Metodo di stampa</b>	Termico a linea diretta
<b>Risoluzione</b>	203 DPI
<b>P velocità di stampa</b>	120 mm/s
<b>Larghezza di stampa</b>	20-76 mm
<b>Larghezza carta massima disponibile</b>	80 mm
<b>Codice a barre</b>	Codice a barre 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice a barre 2D: codice QR, PDF417
<b>Media</b>	
<b>Tipo di supporto</b>	carta continua, carta per etichette, carta piegata, carta per etichette
<b>Larghezza del supporto</b>	Massimo 80 mm
<b>Spessore del supporto</b>	0,06-0,30mm
<b>Diametro del nucleo del supporto</b>	25,4 mm
<b>Diametro del rotolo di carta</b>	100 mm (MASSIMO)
<b>Fisico</b>	
<b>Dimensione fisica</b>	200*160*139,5 mm
<b>Peso</b>	Netto: 1,02 kg, lordo 1,40 kg
<b>Scatola del pacchetto</b>	235*220*170 mm
<b>8 in un cartone</b>	490*460*360 mm/12 kg
<b>Accessori</b>	cavo USB , Manuale utente, Adattatore di alimentazione
<b>Ambiente</b>	
<b>Lavorando temperatura &amp; umidità</b>	5 a 40 gradi centigradi , 25 %~85 % Nessuna condensa
<b>Magazzinaggio temperatura &amp; umidità</b>	-40-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa













