

Termico Diretto Sbarra Stampante per etichette con codice

□(OCBP-020)

Caratteristiche:

1. La larghezza di stampa può essere regolabile
2. Il controllo intelligente della temperatura rende la stampante più stabile
3. Calibrazione automatica
4. Alta velocità di stampa
5. Compatibile con varie etichette di spedizione

Specifica

Modello	OCBP-020
Interfaccia	USB /USBBluetooth /USBLAN
Durata della testina della stampante	50KM
Adattatore di alimentazione	Ingresso:CA 100-240 V, 50□60Hz; Produzione:CC 24 V/1,5 A
Sensori	Sensori dual-Media: trasmissivo e riflettente
Driver della stampante	Finestre, sistema operativo MAC, supporto IOS/Android
Rotazione di caratteri e codici a barre	0° , 90° , 180° , 270°
Comando della stampante	Comando TSPL (CPCL/ESC/POS comando-facoltativo)
Metodo di stampa	Termico a linea diretta
Risoluzione	203 DPI
P velocità di stampa	120 mm/s
Larghezza di stampa	20-76 mm
Larghezza carta massima disponibile	80 mm
Codice a barre	Codice a barre 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Codice a barre 2D: codice QR, PDF417
Media	
Tipo di supporto	carta continua, carta per etichette, carta piegata, carta per etichette
Larghezza del supporto	Massimo 80 mm
Spessore del supporto	0,06-0,30mm
Diametro del nucleo del supporto	25,4 mm
Diametro del rotolo di carta	100 mm (MASSIMO)
Fisico	
Dimensione fisica	200*160*139,5 mm
Peso	Netto: 1,02 kg, lordo 1,40 kg
Scatola del pacchetto	235*220*170 mm
8 in un cartone	490*460*360 mm/12 kg
Accessori	cavo USB , Manuale utente, Adattatore di alimentazione
Ambiente	
Lavorando temperatura & umidità	5 a 4 0 gradi centigradi , 25 %~8 5 % Nessuna condensa
Magazzinaggio temperatura & umidità	-40-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa













