

## Stampante per etichette termiche dirette da 2 pollici (M / n: OCBP - 201.)

### Caratteristiche:

Interfaccia USB o USB + Bluetooth per optional;

Funzione di controllo della carta automatica;

Controllo adattativo della temperatura;

Supporta modalità di ricezione e commutazione in modalità etichetta;

Compatibile con il comando TSPL e ESC / POS;

Design compatto ed elegante per contatori eleganti.

### Specifica:

Metodo di stampa	Termico diretto
Risoluzione	203DPI.
Comando	TSPL ed ESC / POS
Commutazione della modalità	Sostenimento della modalità di ricezione e della modalità di ricezione del supporto (Comando: HEX: 1F 1B 1F 02 20 N 0D 0A, N = 31 / 30.Default N = 30)
Stampa Larghezza	48mm.
Velocità di stampa	Max: 101mm / s; min: 50.8mm / s
Memoria	DRAM: 256KB Flash: 576KB
Temperatura della testina di stampa	Termistore
La carta esiste il rilevamento	Microinterruttore
Interfaccia	USB ORUSB + Bluetooth
Rilevamento della presenza della carta	Rilevamento della presenza della carta
Codice a barre	Code128, EAN128, ITF, codice9, codice93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, Codabar, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPC-E + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLEssey, ITF14, EAN14 QRCode, codice DM, PDF417
Allargamento e rotazione	(0 °, 90 ° 270 °, 360 °) da 1 a 10 volte ingrandimento in entrambe le direzioni; 0 °, 90 °, 270 °, rotazione a 360 °
Immagine	PCX monocromatico, i file di immagine BMP possono essere caricati per lampeggiare
Tipo di carta	Rotolo di carta, adesivo, adesivo adesivo, ecc
Larghezza della carta	20mm ~ 60mm.
Rotolo esterno	Max 80mm.

Rotolo di diametro interno	Min 25mm.
Carta fuori dal tipo	Strappare
Ingresso dell'alimentazione	DC12V, 3A.
Ambiente di lavoro	5 ~ 45 °C, 20-80% RH (nessuna condensa)
Conservazione	-40 ~ 55 °C, ≤93% RH (40 °C)
ambiente	





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201





## Documenti rilevanti

[OCBP -201.spec.](#)

