

Stampante termica diretta per etichette con codici a barre da 3 pollici

(Modello: OCBP-304DT)

Caratteristiche:



Varie interfacce e funzionalità;

Supporto Bluetooth Android e IOS;

Caricamento facile della carta;

Alta velocità di stampa.

Specifica

Generale	
Model	OCBP-304DT
Materiale	Custodia in plastica
Interfaccia opzionale	USB/USBBluetooth
Durata della testina della stampante	50KM

Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Accessori	Adattatore di alimentazione, cavo di tipo C, manuale
Sensori	Senza carta, basso consumo, coperchio aperto
Altezza dello spazio vuoto	2 mm minimo
Altezza del segno nero	2 mm minimo
Rotazione dei caratteri e dei codici a barre	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatibile	TSPL
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Termico Diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	Fino a 150mm/s
Larghezza di stampa	72 mm
Codice a barre e carattere	
Supporto testuale e grafico	CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Inglese, figura, simbolo, cinese, grafico, icona pre-memorizzata
Media	
Tipo di carta	Carta piegata o in rotolo, etichetta fustellata, carta con segno nero
Larghezza della carta	80mm
Spessore della carta	0,06-0,22 mm
Capacità del rotolo di etichette	NESSUNA casa di carta
Fisico	
Dimensione	149 mm*79 mm*70 mm
Peso	Netto: 630 g
Scatola del pacchetto	175*135*85 mm/0,76 kg
Cartone 12 in 1	380*285*280 mm/9,7 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 50 gradi centigradi, 10%~90% senza condensa

