

# 4 pollici Termico CODOE a SSSSBARRARARARSONO EticHetta stampante

(M/N: OCBP-401dt)



## CaratterEtiche:

### Di più economia:

IncOporaA Dual Sensori garantire no carta scisuare QuEo caricamenA carta.

### FACile A operare:

Dhcp funzione fa IL Stampante plug-E-play, No Di più complicaA IP indirizzo impostazioni.

### Di più durevole:

10w grEe moAre E grEe ingranaggio, Fare IL servizio vita più lungo.

### Di fascia alta Materialei:

giapponese Rohm Stampante TestUN, IL Stampa vita is up A 50 Km.

### Più intelligente editing software:

IOSEroidHarmony OSFinestreMaC, software di editing gratuiA interoperabile a cinque terMinali.

# Specifiche

| Generale                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello                            | - 401DT                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material                           | Plastica alloggio                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfaccia opzionale              | USBBTWiFi                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connessione                        | Computer, tablet, mobile telefono                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Processore                         | 32 bit processore                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Memoria                            | 4 MB Flash Memoria, 320kb RAM                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stampante Testa vita               | 50 KM                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mibf                               | 4000 h                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Energia fornitura                  | Input □ largo allineare voltaggio AC 100V-250v 50- 60Hz<br>Fuoriput □ 24VDC                                                                                                                                                                                                        |
| Accessori                          | Energia adattaAre, Energia cavo, USB cavo, Etichetta lancia,<br>Manuale                                                                                                                                                                                                            |
| sensori                            | Etichetta bordo RilevamenA, rilevamenA delle Dimensionei dell'etichetta, Out di carta rilevamenA, Spacco rilevamenA, segno nero<br>rilevamenA,<br>Copertina rilevamenA                                                                                                             |
| Spacco altezza                     | 2 mm Min                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Mark nero altezza                  | 2 mm Min                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Font E bar codice rotazione        | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibile comEo                  | Tspl                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Autista                            | Finestre, Linux, Mac                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SDK                                | Finestre, Linux, Mac, IOS, Eroid                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stampa capacità                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stampa meAdo                       | diretA Termico                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Risoluzione                        | 203 Dpi                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| stampa velocità                    | 152 mm/s max                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stampa larghezza                   | 20-108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Etichetta Stampa lunghezza         | 10-250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Codice a barre and carattere       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Codice a barre                     | Codice a barre 1D: codice 39, codice 93, codice 128ucc, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5)<br>cifre Aggiungi su, MSI, Plessey, POSTNET, Cina POST 2d bar codice: PDF417, Maxi codice, Dati Matrice, Qr codice |
| Font                               | 8 alfa-numerico bitmap Fonti,<br>Windows caratteri are scaricabile da software                                                                                                                                                                                                     |
| Media                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| carta tipo                         | Piegato carta or rotolo carta, est-taglio etichetta, nero mark<br>carta, Diretto Termico decalcomania Etichetta carta ( no polliceiostro richiesto )                                                                                                                               |
| carta larghezza                    | 20-118 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| carta spessore                     | 0,06-0,22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| etichetta rotolo capacità          | 127 mm OD (al di fuori ferita)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nucleo interno                     | ~ 1 inch (24 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fisico                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimension                          | 232mm*180mm*152mm (LWH)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Peso                               | 1.36 kg                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pacchetto scatola                  | 254mm*254mm*174mm/ 1,92 kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 in 1 cartone                     | 528mm*528mm*368mm/ 15.36kg                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ambiente                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lavorando temperatura E umidità    | 0 to 45 gradi centigrado,<br>10%~ 80% No condensazione                                                                                                                                                                                                                             |
| Magazzinaggio temperatura& umidità | -20 to 50 gradi centigrado,<br>10%~ 90% No condensazione                                                                                                                                                                                                                           |

# Thermal Barcode Label Printer

**Model: OCBP-401DT**



## Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software

