

STampante per etichette con codici a barre termica diretta da 4 pollici

(Modello: OCBP-402DT)

Caratteristiche:



Più economia:

I doppi sensori integrati garantiscono l'assenza di sprechi di carta durante il caricamento della carta.

Facile da usare:

La funzione DHCP rende la stampante plug-and-play, niente più complicate impostazioni dell'indirizzo IP.

Più durevole:

Motore a coppia elevata da 42 mm e 10 W, più potente e di maggiore durata.

Materiale di fascia alta:

Testina di stampa ROHM giapponese, la durata di stampa è fino a 50 km.

Software di editing più intelligente:

Software di editing gratuito interoperabile a cinque terminali
IOS Android HarmonyOS Windows MAC.

Specifica

Generale	
Model	OCBP-402DT
Material	Custodia in plastica
Interfaccia	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Processore	CPU a 32 bit
Memoria	Memoria flash da 4 MB, RAM da 320 KB
Durata della testina della stampante	50Km
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Accessori	Adattatore di alimentazione, cavo di alimentazione, cavo USB, manuale, staffa esterna per opzione
Sensori	Rilevamento bordo etichetta, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento spazio vuoto, Rilevamento segno nero, Rilevamento coperchio aperto
Altezza dello spazio vuoto	2 mm minimo
Altezza del segno nero	2 mm minimo
Rotazione dei caratteri e dei codici a barre	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatibile	TSPL
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Termico Diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	152 mm/smassimo
Larghezza di stampa	30-108 mm
Lunghezza di stampa	10-250 mm
Codice a barre e carattere	
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Coda bar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, T Codice a barre 2D: PDF417, Maxi code, Data Matrix, codice QR
Font	8 font bitmap alfanumerici, I caratteri Windows sono scaricabili dal software
Media	
Tipo di carta	Carta piegata o in rotolo, etichetta fustellata, carta con segno nero
Larghezza della carta	30-118 mm
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,22 mm
Fisico	
Dimensione	220*112*102 mm
Peso	Netto: 1,02 kg
Scatola del pacchetto	248*140*170 mm/1,87 kg
Scatola 8 in 1	516*300*360 mm/12,4 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.

-
- A white and blue FedEx SmartPost printer is shown from a three-quarter perspective. A shipping label is being printed and is partially unrolled from the front. The label contains the following information: TO: ORIGIN D'NOVA, FROM: CA, POWER RAIL FACILITY CENTER, 445 E. ALBUQUERQUE RD., ARLINGTON HEIGHTS, IL 60004, USA, S/N: FE9A CA, YZ29, 6351 STEELES AVE E, SCARBOROUGH ON M1X 1N5, (CA), and a barcode. The printer has a blue accent on the right side and a small circular light on top.

Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|———— 118mm ———|

Printer Internal Components



OCBP-402DT TECH SPECS



Driver support

Windows XP,7, 8,10,
Mac OS



Printing Method

Direct Thermal



Resolution

203 dpi



CPU

32-bit RISC CPU



RAM

8MB



Flash

4MB



Printing Speed

50-152 mm/s



Printing Width

20-108mm



Printing Length

25-300mm



Media Type

Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper



Media Width

20-118mm



Media Thickness

60μm-220μm



Interfaces Default

USB



Programming Language

TSPL



Control Panel

One Feed button
(three colors for
three different status)



Power Adapter

Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W



Dimension (WHD)

220*112*102



Weight

1.17kg

Packing List (default)





1 OF 20
3978 3552 1021
TY YKZA
SHIP MASTER #
INVT: 44X 410001
(22A) 710-2948
FSC: 08X 41-10001 TY
DEPT:
NEF: 80X 0000
SCARBOROUGH ON M1X1N5
6351 STEELES AVE E
Y29
TO: FBA: SHENZHEN CITY WYUHE E-COMMER
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005 US
SIGN: FBA CA
445 E ALGONQUIN RD
POWER FULFILLMENT CENTER
FBA CA
ORIGIN ID: 0H4
(630) 881-5773
SHIP DATE: 140C720
TOTWT: 800.00 LB
DIM: 11.9900721MSX3600
DIM: 10x12x16 IN
BILL TO: FBA CA
NO FEES 00.0000
(CA)
8840078796













Documenti rilevanti:

[OCBP-Autista 402DT](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - Android](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - IOS](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - Sistema operativo Mac](#)

[OCBP-402DT Software di modifica delle etichette - Windows](#)