

# Stampante per etichette con codici a barre termica diretta da 4 pollici

(Modello: OCBP-403DT)

## Caratteristiche:



Varie interfacce e funzionalità;

Supporto Bluetooth Android e IOS;

Caricamento facile della carta;

Alta velocità di stampa.

## Specifica

|  |   |
|--|---|
| Generale                                     |   |
| Model  | OCBP-403DT  |
| Materiale                                    | Custodia in plastica                                      |
| Interfaccia opzionale                        | USB / USBBluetooth / USBLAN                               |
| Durata della testina della stampante         | 50KM  |
| Alimentazione elettrica                      | Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A |
| Accessori                                    | Adattatore di alimentazione, cavo USB, manuale            |
| Sensori                                      | Senza carta, basso consumo, coperchio aperto              |
| Altezza dello spazio vuoto                   | 2 mm minimo   |
| Altezza del segno nero                       | 2 mm minimo   |
| Rotazione dei caratteri e dei codici a barre | 0°, 90°, 180°, 270°                                       |
| Comando compatibile                          | TSPL  |
| Capacità di stampa                           |   |
| Metodo di stampa                             | Termico Diretto   |
| Risoluzione                                  | 203 DPI   |
| Velocità di stampa                           | Fino a 140mm/s  |
| Larghezza di stampa                          | 20-108 mm   |
| Lunghezza di stampa dell'etichetta           | 25-250mm  |

|  |  |
|--|--|
| Codice a barre e carattere             |  |
| Supporto testuale e grafico            | CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF<br>Inglese, figura, simbolo, cinese, grafico, icona pre-memorizzata |
| Media                                  |  |
| Tipo di carta                          | Carta piegata o in rotolo, etichetta fustellata, carta con segno nero  |
| Larghezza della carta                  | 25,4-114 mm  |
| Spessore della carta                   | 0,06-0,22 mm   |
| Capacità del rotolo di etichette       | 100 mm OD (ferita esterna)   |
| Fisico                                 |  |
| Dimensione                             | 210 mm*175 mm*148 mm   |
| Peso                                   | Netto: 1,17 kg   |
| Scatola del pacchetto                  | 248*229**169 mm/1,73 kg  |
| Scatola 4 in 1                         | 480*265*365 mm/7,6 kg  |
| Ambiente                               |  |
| Temperatura e umidità di lavoro        | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa   |
| Temperatura e umidità di conservazione | Da -20 a 50 gradi centigradi, 10%~90% senza condensa   |

