

Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A
Accessori	Adattatore di alimentazione, cavo di tipo C, manuale
Sensori	Senza carta, basso consumo, coperchio aperto
Altezza dello spazio vuoto	2 mm minimo
Altezza del segno nero	2 mm minimo
Rotazione dei caratteri e dei codici a barre	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatibile	TSPL
Capacità di stampa	
Metodo di stampa	Termico Diretto
Risoluzione	203 DPI
Velocità di stampa	Fino a 140mm/s
Larghezza di stampa	25-110 mm
Lunghezza di stampa dell'etichetta	25-250mm
Codice a barre e carattere	
Supporto testuale e grafico	CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Inglese, figura, simbolo, cinese, grafico, icona pre-memorizzata
Media	
Tipo di carta	Carta piegata o in rotolo, etichetta fustellata, carta con segno nero
Larghezza della carta	35-115 mm
Spessore della carta	0,06-0,22 mm
Capacità del rotolo di etichette	NESSUNA casa di carta
Fisico	
Dimensione	180 mm*79 mm*70 mm
Peso	Netto: 750 g
Scatola del pacchetto	210*135*85 mm/0,9 kg
Cartone 12 in 1	440*290*275 mm/11,5 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 50 gradi centigradi, 10%~90% senza condensa



Documenti rilevanti:

[OCBP-Autista 404DT](#)