

Stampante termica da 58 mm con alimentatore interno (OCP -58X)

► Product Description

Introduzione al prodotto:

OCP -58X è una stampante economica ben progettata per la stampa di bollette termiche comune, è adottare alimentatore integrato, non solo può risparmiare spazio, ma è anche facile per gli utenti configurare e utilizzare le stampanti. È una scelta molto buona per stampa.

Caratteristiche del prodotto:

- Semplice e alla moda, con materiale solido, lavorazione squisita.
- Struttura di installazione della carta semplice, semplice e pratica da utilizzare
- Design alimentatore integrato, per risparmiare spazio e più conveniente da configurare;
- Supporto multi-lingua di stampa, adatto per gli utenti di tutto il mondo;
- Supporta download e stampa LOGO e grafica;

Area di applicazione:

Centri commerciali, ristoranti, negozi, magazzini, tasse, banche, medici, pos tal

parametri:

Elementi		parametri
Stampa i parametri	Metodo di stampa	Linea termica
	Larghezza di stampa	48MM
	Risoluzione	384dots / Linea (8dots / mm, 203 dpi)
	Velocità di stampa	90 millimetri / Second
	Tipo di interfaccia	USB, Parallela
	Interlinea	3,75 mm (può regolare l'interlinea tramite comando)
	Linea n.	Carattere A: 32 caratteri / Linea Font B: 42 caratteri / Linea Semplici linee tradizionali cinesi-16
	Carattere	Caratteri cinesi standard GB2312 semplificati
	Dimensione del carattere	Caratteri ANK, tipo A: 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 dot) Font B: 1.1 × 2.1mm (9 × 17dots) Cinese semplificato / tradizionale: 3.0 × 3.0mm (24 × 24 punti)
Codice a barre carattere	Set di caratteri estesi	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greco / ebraica / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / lettone / arabo / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (lettone) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai)
	Codice a barre	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Stampa grafica	Stampa grafica	Supporta download e stampa bitmap
Carta	genere	Rotolo termico
	Larghezza	57,5 ± 0,5 millimetri
	Diametro	≤60mm
	Metodo di alimentazione	Alimentazione facile (alimentazione Clamshell)
Comandi di stampa	comandi	ESC / POS

Energia	Adattatore di alimentazione	Ingresso: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz Uscita: CC 12V / 2,6 A
	Uscita Cassetto Casher	DC 12V / 1A
Buffer	Buffer di input	32 KB
	NV Flash	64 KB

► Picture Show



OCPP-58X







OCPP-58X







OCPP-58X





OCPP-58X



► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us



Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products