Stampante termica per etichette Bluetooth da 4 pollici

(M / N: OCBP -M1001)

Metodo di stampa	Linea termica
Velocità di stampa	80mm / s (carta termica)
	70mm / s (Etichetta Etichetta)
Risoluzione	8 punti / mm
Larghezza di stampa effettiva	100 millimetri /72 millimetri / 48 millimetri / 37,5 millimetri
Set di caratteri	ASCII, GB18030 (cinese), BIG5, Codepage
Stampa carattere	Carattere A: 12 * 24; Carattere B: 8 * 16
Carattere auto-definito	sì
Tipo di carta	Carta termica / Carta per etichette
Diametro del rotolo di carta	40 millimetri (Max.)
Diametro interno del nucleo del rotolo	13 millimetri (min.)
Spessore della carta	0,06 ~ 0,16 millimetri
Metodo di alimentazione della carta	Facile caricamento della carta
TPH	50 km
Codice a barre	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417,QR CODE,Matrice DATI
Command	CPCL / ESC- POS
autista	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8/ Win10
Sensore	Sensore di fine carta, Segno nero, Etichetta ionterval
Interfaccia	USB / Bluetooth
Pulsante	Potenza, avanzamento, modalità
Indicatore	Potenza, avanzamento, modalità
Memoria	Flash: 512kb; RAM: 128kb
Ricevi dimensioni buffer	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry e Android
Multi-lingue	46 tabelle codici
Alimentatore (adattatore)	DC9V / 2A
Carica batteria	7.4V, 2300mAg batteria ricaricabile agli ioni di litio
Carica batterie	100m di stampa continua

Tempo di ricarica	meno di 3 ore
Durata della batteria	360 ore
Peso lordo	500g (batteria inclusa)
Dimensione stampante (W X L X H)	140mm x115mm x 51mm
Colore	Nero
Temp. Operativa	-10-50 ° C
Umidità operativa	10% -80%
Accessori	Batteria, Cavo USB per caricabatterie, CD Driver e rotolo di carta
	Opzione: caricatore per veicoli, Custodia in pelle