

Stampante termica per etichette portatile Bluetooth da 4 pollici

(M / N: OCBP -M1002)

Caratteristiche:

Compatibile con il comando TSPL;

Lo schermo OLED può mostrare lo stato della stampante;

Ricarica rapida per 10 minuti con una potenza del 30%;

2400 mAh La batteria può stampare ininterrottamente 300 m;

Alta velocità di stampa 90mm / s;

Supporto SDK gratuito, demo e driver di Windows;

Design anti-goccia per lavori all'aperto.

Specifica:

Metodo di stampa	linea termica	
Risoluzione	203dpi	
Larghezza della carta	Min: 40mm MAX □ 110mm	
Larghezza di stampa effettiva	104 millimetri	
Velocità di stampa	90mm / s (MAX)	
RAM	8MB	
VELOCE	4MB	
Schermo	Colore unico OLED: blu	
fresa	Lama seghettata manuale	
Capacità del magazzino di carta	Diameter≤50mm	
Interfaccia	1 * Micro USB standard	
	BLUETOOTH V4.0 □ Compatibile con V2.0, V2.1, V2.1 + EDR	
	2.4G WIFI 802.11 a / b / g (funzione opzionale)	
Capacità della batteria	7.4V 2400mA	
Pulsante	Energia	SUPPORTO
	pulsante Scopri	SUPPORTO
	Alimentazione	SUPPORTO
Suono	cicalino	SUPPORTO
Stampa carattere	Carattere ASCII A: 12 × 24 / Carattere ASCII B: 9 × 24 / Cinese: 24 × 24	
Emulazione	TSC / CPCL	
Testina di stampa	50 km	
Compatibilità	Supporto	XP, Win7, Win8, Win10, iOS, Android, Linux □ Mac OS

Ambiente	Temperatura	Funzionando: 0 °C —45, Conservazione: -20 °C —70 °C
	Umidità	Funzionante: 10% —80%; Conservazione: 5% —90%



OCBP-M1002







OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002







OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002





OCBP-M1002

