Stampante termica Bluetooth di livello industriale da 2 pollici

(Numero modello: OCBP - M18)

Caratteristiche:

- Mini formato adatto per applicazioni portatili;
- Fornire un'app Android più adatta agli utenti finali;
- Compatibile con il software bartender
- Supporto sensore intervallo etichette
- Può cambiare il nome della stampante, la password, il baud rate online;
- Magazzino carta diametro 50mm;
- È possibile regolare la larghezza di caricamento della carta
- Supporta input vocale / riconoscimento grafico / riconoscimento scansione e altre funzioni
- Compatibile con Android e IOS
- Può stampare 5 ore consecutive, 7 giorni in standby
- 90mm / sec velocità di stampa;
- Supporta ESC / POS, JPL, TSPL, CPCL, 4 tipi di comando;
- 360 protezione globale, design resistente agli urti
- Grado IP54, stampa di supporto nei giorni di pioggia e all'aperto.

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa a linea termica
Stampa comandi	ESC / POS, TSPL, comando JPL
Larghezza di stampa effettiva	Max = 48mm, 384 punti
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203 dpi)
Dimensioni della carta	57,5 ± 0,5 mm x diametro 50,0 mm
Spessore della carta	Da 0,06 a 0,12 mm
Set di caratteri	Alfanumerico / cinese
Interfaccia	USB e Bluetooth
Veloce	256KB
Adattatore di alimentazione	9V DC / 1A
Tempo di carica	4-5 ore
Carica batteria	1200mAh, 7.4V
Orario di lavoro	5 ore consecutive, 7 giorni in standby
Durata della testina di stampa	50KM
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, spegnimento manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 gradi C, umidità: 10% □ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 gradi C, umidità: 5% □ 95%
Nome del dispositivo	Può essere personalizzato, lettera e digitale per opzione, con un massimo di 30 caratteri ASCII.
Parola d'ordine	Inserisci il codice di associazione predefinito "1234", può essere personalizzato o modificato dal cliente stesso. Al massimo 6 digitali.
Peso	Peso netto: 0,4 kg / set, Peso lordo: 0,7 kg / set
Dimensioni scatola singola	13.5 * 13.5 * 11cm

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBP-M18

ISO FC CE RoHS