

## **bluetooth ad alta velocità di stampa di codici a barre portatile piccolo (M / N: OCBP-M80)**

Caratteristica:

- 1.Can adesivo stampa etichette e ricevute di carta
- 2.Easy per impostare la densità di stampa e Langue
- 3.Multi interfaccia e supporto diverso formato di carta
- Display 4.LCD può mostrare delle configurazioni dei parametri
- 5 Può stampare rapidamente i codici a barre e forme Imge.
- 6.Multiple sensore supportati segno nero, intervallo Label e la rilevazione fine carta

3 pollici stampante portatile, stampante di etichette bluetooth, stampatore del codice a barre mini

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Metodo di stampa               | Linea termica   |
| Velocità di stampa             | 80mm / s (carta termica)  |
|                                | 70mm / s (etichetta adesiva)  |
| Risoluzione                    | 8 punti / mm  |
|                                | 576 punti / linea   |
| Efficace Larghezza stampa      | 72 millimetri / 48 millimetri / 37,5 millimetri                                   |
| Set di caratteri               | ASCII, GB18030 (cinese), BIG5, Codepage   |
| Stampa Font                    | Font A: 12 * 24; Font B: 8 * 16   |
| Auto-definita di carattere     | sì  |
| Tipo di carta                  | Carta termica / etichetta di carta  |
| Larghezza carta                | 80 millimetri / 58 millimetri / 44 millimetri per la carta termica                |
| Diametro rotolo di carta       | 40mm (max.)   |
| Diametro rotolo nucleo interno | 13 millimetri (min.)  |
| Spessore carta                 | 0,06 ~ 0,16 millimetri  |
| Carta Metodo Alimentazione     | Drop-in facile caricamento di carta   |
| TPH                            | 50 km   |
| Barcode                        | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25 |
|                                | 2D: PDF417, QRCODE, Data Matrix   |
| Emulazione                     | CPCL / ESC-POS  |
| Autista                        | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8             |
| Sensor                         | Fine carta Sensore, segno nero, Etichetta Intervallo                              |
| Interfaccia                    | USB / Bluetooth   |
| Pulsante                       | Potere, alimentazione, Modalità   |
| Indicatore                     | Potere, alimentazione, Modalità   |
| Memoria                        | Flash: 512kb; RAM: 128kb  |
| Ricevere Dimensione buffer     | 32K   |
| SDK                            | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry e Android               |
| Multi-lingue                   | 46 codepages  |
| Alimentazione (adattatore)     | DC9V / 2A   |
| Alimentazione a batteria       | 7.4V, batteria Li-ion ricaricabile 1.65A  |
| Caricabatterie                 | 100m stampa continua  |
| Tempo di ricarica              | meno di 3 ore   |
| Durata della batteria          | 360 ore   |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Peso netto                   | 196g   |
| Peso lordo                   | 360g (batteria compresa & rotolo di carta)                                       |
| Dimensione stampante (WxLxH) | 104 millimetri x109mm x 48   |
| Colore                       | Nero   |
| Temperatura di esercizio     | -10-50 ° C   |
| Umidità di funzionamento     | 10% -80%   |
| Applicazione                 | Ristoranti, grandi magazzini, cucina, Minimarket, Specialty Retail, Supermercati |
| Accessori                    | Batteria, cavo di ricarica USB, driver CD, Custodia in pelle e carta extra       |
|                              | Opzione: caricatore del veicolo  |
| PackageSize                  | 210 millimetri x 155 millimetri x 90 mm (1,5 kg)                                 |

