

basso prezzo bluetooth fornitore stampante mini etichette portatile (M / N: OCBP-M80)

Caratteristica:

- 1.Can adesivo stampa etichette e ricevute di carta
- 2.Easy per impostare la densità di stampa e Langue
- 3.Multi interfaccia e supporto diverso formato di carta
- Display 4.LCD può mostrare delle configurazioni dei parametri
- 5 Può stampare rapidamente i codici a barre e forme Imge.
- 6.Multiple sensore supportati segno nero, intervallo Label e la rilevazione fine carta

3 pollici stampante portatile, stampante di etichette bluetooth, stampatore del codice a barre mini

| | |
|--------------------------------|---|
| Metodo di stampa | Linea termica |
| Velocità di stampa | 80mm / s (carta termica) |
| | 70mm / s (etichetta adesiva) |
| Risoluzione | 8 punti / mm |
| | 576 punti / linea |
| Efficace Larghezza stampa | 72 millimetri / 48 millimetri / 37,5 millimetri |
| Set di caratteri | ASCII, GB18030 (cinese), BIG5, Codepage |
| Stampa Font | Font A: 12 * 24; Font B: 8 * 16 |
| Auto-definita di carattere | sì |
| Tipo di carta | Carta termica / etichetta di carta |
| Larghezza carta | 80 millimetri / 58 millimetri / 44 millimetri per la carta termica |
| Diametro rotolo di carta | 40mm (max.) |
| Diametro rotolo nucleo interno | 13 millimetri (min.) |
| Spessore carta | 0,06 ~ 0,16 millimetri |
| Carta Metodo Alimentazione | Drop-in facile caricamento di carta |
| TPH | 50 km |
| Barcode | 1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25 |
| | 2D: PDF417, QRCODE, Data Matrix |
| Emulazione | CPCL / ESC-POS |
| Autista | Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8 |
| Sensor | Fine carta Sensore, segno nero, Etichetta Intervallo |
| Interfaccia | USB / Bluetooth |
| Pulsante | Potere, alimentazione, Modalità |
| Indicatore | Potere, alimentazione, Modalità |
| Memoria | Flash: 512kb; RAM: 128kb |
| Ricevere Dimensione buffer | 32K |
| SDK | Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry e Android |
| Multi-lingue | 46 codepages |
| Alimentazione (adattatore) | DC9V / 2A |
| Alimentazione a batteria | 7.4V, batteria Li-ion ricaricabile 1.65A |
| Caricabatterie | 100m stampa continua |
| Tempo di ricarica | meno di 3 ore |
| Durata della batteria | 360 ore |

| | |
|------------------------------|--|
| Peso netto | 196g |
| Peso lordo | 360g (batteria compresa & rotolo di carta) |
| Dimensione stampante (WxLxH) | 104 millimetri x109mm x 48 |
| Colore | Nero |
| Temperatura di esercizio | -10-50 ° C |
| Umidità di funzionamento | 10% -80% |
| Applicazione | Ristoranti, grandi magazzini, cucina, Minimarket, Specialty Retail, Supermercati |
| Accessori | Batteria, cavo di ricarica USB, driver CD, Custodia in pelle e carta extra |
| | Opzione: caricatore del veicolo |
| PackageSize | 210 millimetri x 155 millimetri x 90 mm (1,5 kg) |

