basso prezzo bluetooth stampante termica adesivo 80 millimetri
(M / N: OCBP-M80)

Caratteristica:
1.Can adesivo stampa etichette e ricevute di carta
2.Easy per impostare la densità di stampa e Langue
3.Multi interfaccia e supporto diverso formato di carta
Display 4.LCD può mostrare delle configurazioni dei parametri
5 Può stampare rapidamente i codici a barre e forme Imge.
6.Multiple sensore supportati segno nero, intervallo Label
e la rilevazione fine carta

3 pollici stampante portatile, stampante di etichette bluetooth, stampatore del codice a barre mini

Metodo di stampa	Linea termica
Velocità di stampa	80mm / s (carta termica)
	70mm / s (etichetta adesiva)
Risoluzione	8 punti / mm
	576 punti / linea
Efficace Larghezza stampa	72 millimetri / 48 millimetri / 37,5 millimetri
Set di caratteri	ASCII, GB18030 (cinese), BIG5, Codepage
Stampa Font	Font A: 12 * 24; Font B: 8 * 16
Auto-definita di carattere	sì
Tipo di carta	Carta termica / etichetta di carta
Larghezza carta	80 millimetri / 58 millimetri / 44 millimetri per la carta termica
Diametro rotolo di carta	40mm (max.)
Diametro rotolo nucleo interno	13 millimetri (min.)
Spessore carta	0,06 ~ 0,16 millimetri
Carta Metodo Alimentazione	Drop-in facile caricamento di carta
TPH	50 km
Barcode	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417, QRCODE, Data Matrix
Emulazione	CPCL / ESC-POS
Autista	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8
Sensor	Fine carta Sensore, segno nero, Etichetta Intervallo
Interfaccia	USB / Bluetooth
Pulsante	Potere, alimentazione, Modalità
Indicatore	Potere, alimentazione, Modalità
Memoria	Flash: 512kb; RAM: 128kb
Ricevere Dimensione buffer	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry e Android
Multi-lingue	46 codepages
Alimentazione (adattatore)	DC9V / 2A
Alimentazione a batteria	7.4V, batteria Li-ion ricaricabile 1.65A
Caricabatterie	100m stampa continua
Tempo di ricarica	meno di 3 ore
Durata della batteria	360 ore

Peso netto	196g
Peso lordo	360g (batteria compresa & amp; rotolo di carta)
Dimensione stampante (WxLxH)	104 millimetri x109mm x 48
Colore	Nero
Temperatura di esercizio	-10-50 ° C
Umidità di funzionamento	10% -80%
Applicazione	Ristoranti, grandi magazzini, cucina, Minimarket, Specialty Retail, Supermercati
Accessori	Batteria, cavo di ricarica USB, driver CD, Custodia in pelle e carta extra
	Opzione: caricatore del veicolo
PackageSize	210 millimetri x 155 millimetri x 90 mm (1,5 kg)