Stampante per etichette termiche Bluetooth di grado industriale da 3 pollici con schermo LCD

(Numero di modello: OCBP - M86)

Caratteristiche:

Wrap TPU a corpo pieno, forti prestazioni anti-cadute;
Sensore di intervallo dell'etichetta di supporto;
La larghezza del cestino della carta può essere regolata;
È possibile installare rotoli di carta fino a 50 mm di diametro;
Compatibile con Android e IOS;
2500 mAh, 7.2V 18Wh ad alta batteria ad alta energia;
L'interfaccia USB Type-C può essere carica e comunicazione;
Può passare dalla modalità di ricezione o dalla modalità etichetta;
Supporta il comando TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS;
Lo schermo LCD può osservare direttamente lo stato della stampante;
Supporto Utilizzare i pulsanti fisici per impostare il parametro della stampante;
Può stampare 5 ore in continuo tempo di standby di 7 giorni;
Velocità di stampa da 90 mm / sec;
DRAM 8MB e memoria flash da 8 MB;
Compatibile con il software bartender;
Software di modifica dell'etichetta gratuita, conveniente per gli utenti finali da utilizzare direttamente.

Specifica:

Metodo di stampa	Stampa di linea termica
Print Commands.	Comando ESP / POS, TSPL CPCL ZPL
Larghezza di stampa efficace	Max = 72mm, 576 punti
Velocità di stampa	Fino a 90mm / sec
Risoluzione	8 punti / mm (203DPI)
Dimensioni della carta	79,5. ± 0,5 mm x diametro 50.0mm
Spessore di carta	Da 0,05 a 0,12mm.
Set di caratteri	Alfanumerico / cinese.
Interfaccia	USB Type-C e Bluetooth
Veloce	DRAM 8MB e memoria flash da 8 MB
Tipo di codice a barre	1D Codice bar: codice 39, codice 93, codice 128UCC, codice 128 Codabar, interlevato 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-EAN e UPC 2 (5) Digita Add-on, MSI, Plessey, POS TNET, Cina POS T 2D Bar Code: PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR Code
Adattatore di alimentazione	5V DC / 2A

Tempo di carica	4-5 ore
Carica batteria	2500mAh, 7,2 V 18WH
Orario di lavoro	5 ore continue, 7 giorni di tempo di standby
Testa della stampante	50 km
Altre caratteristiche	Rilevamento della carta, chiuso manuale
Condizioni di lavoro	Temperatura: -10 ~ 50 DEGC, Umidità: 10% ~ 90%
Condizioni di archiviazione	Temperatura: -20 ~ 70 DEGC, Umidità: 5% ~ 95%
Peso	Peso netto: 0,357 kg / set

Ocom®
At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-M86

ISO FC CE RoHS