

# 3 PolliCi BlueTooth termico Labé I Stampante

(M/N: OCBP-M89 )

## Caratteristiche:

1. Supporta il sensore dell'intervallo delle etichette
2. La larghezza del contenitore della carta può essere regolata
3. È possibile installare un rullo carta da 50 mm di diametro
4. L'interfaccia USB tipo C può essere sia di ricarica che di comunicazione
5. Lo schermo LED può osservare direttamente lo stato della stampante
6. Supporta il pulsante fisico per impostare la stampante
7. Software gratuito per la modifica delle etichette, comodo da utilizzare direttamente per gli utenti finali

## Specifica

| Modello                         | - M89                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colore                          | Nero                                                                                         |
| Processore                      | CPU a 32 bit                                                                                 |
| Interfaccia                     | USB tsipe-C e Bluetooth                                                                      |
| Stampante h vivere la vita      | 3 0 km (densità di stampa inferiore al 12,5%)/100 milioni di impulsi                         |
| pastellaia                      | 2600 mAh 7,4 V rimovibile e batter y                                                         |
| Tempo di carica                 | 4-5 ore                                                                                      |
| schermo                         | 0,91 pollici OLED                                                                            |
| S sensori                       | Sensore di spazio , Sensore di apertura coperchio , Sensore del segno nero                   |
| Orario di lavoro                | 2 ore continue, 7 giorni in standby                                                          |
| Alimentazione elettrica         | 5 V CC/1 A                                                                                   |
| Altre caratteristiche           | Rilevamento carta, spegnimento manuale                                                       |
| Memoria                         | 96KDRAM e 700KFlash                                                                          |
| software                        | Driver: Windows SDK:/Android/IOS                                                             |
|                                 |                                                                                              |
| Metodo di stampa                | Termico Diretto                                                                              |
| Risoluzione                     | 8 punti/mm (203 DPI)                                                                         |
| P velocità di stampa            | 50mm-80mm/s                                                                                  |
| Larghezza di stampa             | 72 mmMax                                                                                     |
| Lunghezza di stampa             | 300 mmMAX                                                                                    |
| Comando di stampa               | ESC/POS,TSPLCPCL c comando                                                                   |
|                                 |                                                                                              |
| Codice a barre                  | Codice a barre 1D:<br>T<br>Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR,Aztec |
| Dimensionee del carattere       | Carattere da 0 a Carattere8                                                                  |
| Set di caratteri                | Alfanumerico/cinese                                                                          |
| Media                           |                                                                                              |
| Tipo di supporto                | Continuo, Spazio, Segno nero                                                                 |
| Larghezza del supporto          | 20-80 mm                                                                                     |
| Spessore del supporto           | 0,06-0. 254 mm                                                                               |
| Diametro del rotolo di supporto | 50 mmMax                                                                                     |
| Fisico                          |                                                                                              |
| Dimension                       | 134,6*110,6*59,2 mm(L*P*A)                                                                   |
| Peso                            | Netto:372g Lordo:520g                                                                        |
| Scatola del pacchetto           | 164*138*85mm                                                                                 |
| 20 in 1 cartone                 | 345*276*450mm(L*P*A) 11Kg                                                                    |
| Ambiente                        |                                                                                              |

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Lavorando temperatura & umidità     | da 0 a 40 ,<br>10%~80% Nessuna condensa               |
| Magazzinaggio temperatura & umidità | -20-60 gradi centigradi<br>10%~90% Nessuna condensa , |





(OCBP-M89)software tipo-c stampanti mobili per codici a barre portatili piccola usb bluetooth  
impresora portatil







(OCBP-M89)software tipo-c stampanti mobili per codici a barre portatili piccola usb bluetooth  
impresora portatil



