

Stampante termica per etichette a codici a barre

(Modello n .: OCBP -T31)



Caratteristiche:

- l Carta per etichette auto pos ition;
- l Supporto Sensore di carta esaurita;
- l Supporto sensore di copertura aperto;
- l Supporto sensore intervallo etichette;
- l L'alimentatore integrato consente di risparmiare spazio in ufficio
- l 4MB DRAM e 4MB FLASH
- l Compatibile con un sacco di software per etichette;
- l Supporto Download di immagini BMP, PCX, BAC;
- l Supporto USB o USB + Bluetooth;
- l Supporta PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

specifiche tecniche:

Modello di stampante	OCBP -T31
Risoluzione	203 DPI (8 punti / mm)
Metodo di stampa	Termico diretto

Sensore di temperatura della testina di stampa	Resistenza termica sensibile
Sensore di testina di stampa pos	Microinterruttore
La carta esiste rilevamento	Sensore fotoelettrico
Velocità di stampa	127 mm / sec (massimo); 50,8 mm / sec (min)
Larghezza di stampa	16 mm ~ 76 mm
Media	Tipo di supporto: rotolo di carta, adesivo, piega etichetta, ecc. Diametro del supporto: diametro interno: 25 mm; Diametro esterno: 80mm
Carattere interno	Da FONT 0 a FONT 8; Comunemente utilizzato nei caratteri a byte singolo
Ingrandimento e & rotazione	Ingrandimento da 1 a 10 volte in entrambe le direzioni; 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, rotazione di 360 gradi
Tipo di carta	Strappare
Memoria	4MB Flash Rom, 4MB DRAM
Immagine	PCX monocromatici, file immagine BMP possono essere caricati su FLASH, DRAM
Codice a barre	CODICE128, EAN128, ITF, Codice39, Codice93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfaccia	NOIB o USB + Bluetooth
Energia	Alimentatore integrato ingresso AC110V-240V
Ambiente	Temperatura di funzionamento: 5 gradi C a 45 gradi C Temperatura di conservazione: da -40 ° C a 55 ° C Umidità operativa: 20% ~ 80%, senza condensa, Aria libera Umidità di stoccaggio: & It; = 93% (40 gradi C), senza condensa, aria libera
Dimensione	Dimensioni: D230 mm * H163mm * W152mm
Peso netto	1.48kg