Fabbrica della Cina Stampante per etichette a codici a barre termica diretta ad alta velocità 80mm

(Modello n .: OCBP -T31)

Product Description

Caratteristiche:

Carta per etichette auto pos ition;
Sensore di carta esaurita;
Sostenere il sensore a coperchio aperto;
Supporto sensore intervallo etichette;
L'alimentatore integrato consente di risparmiare spazio in ufficio
4MB DRAM e 4MB FLASH
Compatibile con un sacco di software per etichette;
Supporto per il download di immagini BMP, PCX, BAC;
Supporto USB o USB + Bluetooth;
Supporta PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

specifiche tecniche:

Modello di stampante	OCBP -T31
Risoluzione	203 DPI (8 punti / mm)
Metodo di stampa	Termico diretto
Sensore di temperatura della testina di stampa	Resistenza termica sensibile
Sensore di testina di stampa pos	Microinterruttore
La carta esiste rilevamento	Sensore fotoelettrico
Velocità di stampa	127 mm / sec (massimo); 50,8 mm / sec (min)
Larghezza di stampa	16 mm ~ 76 mm
Media	Tipo di supporto: rotolo di carta, adesivo, piega etichetta, ecc. Diametro del supporto: diametro interno: 25 mm; Diametro esterno: 80mm
Carattere interno	Da FONT 0 a FONT 8; Comunemente utilizzato nei caratteri a byte singolo
Ingrandimento e & rotazione	Ingrandimento da 1 a 10 volte in entrambe le direzioni; 0 gradi, 90 gradi, 180 gradi, 270 gradi, rotazione di 360 gradi
Tipo di carta	Strappare
Memoria	4 MB Flash Rom, 4 MB DRAM
Immagine	PCX monocromatici, file immagine BMP possono essere caricati su FLASH, DRAM
Codice a barre	CODICE128, EAN128, ITF, Codice39, Codice93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interfaccia	USB o USB + Bluetooth
Energia	Ingresso di alimentazione incorporato AC110V-240V
Ambiente	Temperatura di funzionamento: 5 gradi C a 45 gradi C Temperatura di conservazione: da -40 ° C a 55 ° C Umidità operativa: 20% ~ 80%, senza condensa, Aria libera Umidità di stoccaggio: & lt; = 93% (40 gradi C), senza condensa, aria libera
Dimensione	Dimensioni: D230mm * H163mm * W152mm
Peso netto	1.48kg

Picture Show

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-T31

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-T31

Company

Certificates

Payment

PayPal
Maestro
postepay
carte bleue
CartaSi
SOLO
VISA
ESCROW

Contact us

Monica Fu

OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China
Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801
Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868
Web: www.ocominc.com
E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn
Skype: ocomsales01; **MSN**: ocomsales01@hotmail.com
Ali TM: cn1001868228; **QQ**: 1483705401
Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992

Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products