

Stampante per etichette con codici a barre a trasferimento termico/termico diretto

(Modello: OCBP-T4202/T4302)

Caratteristiche:



Stampa termica diretta/stampa a trasferimento termico;
Processore RISC a 32 bit da 200 MHz;
SDRAM da 8 MB memoria Flash da 8 MB;
Design con trasmissione a doppio motore;
152 mm (6") Velocità di stampa pollici al secondo (max);
Alimentazione di nastro da 300 metri (984) su un nucleo da 25,4 mm (1");
Risoluzione 203 dpi o 300 dpi per opzione;
Testina di stampa ROHM giapponese di fascia alta, la durata di stampa è fino a 100 km;
Supporto Sensore spazio, Sensore coperchio aperto, Sensore segno nero, Sensore nastro;
Fornisce gratuitamente bartender software per la modifica di etichette;
Il software di editing gratuito sviluppato autonomamente supporta IOS/Android/Harmony OS/Windows/MAC, interoperabile a cinque terminali.

Specifica

Generale		
Model	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Colore	Nero	
Processor	CPU a 32 bit	
Interfaccia opzionale	USB2.0□Standard□/ USBBT / USBBTWIFI / USBLAN opzionale	
Orologio in tempo reale	Standard	

Linguaggio della stampante	TSPL	
Durata della testina della stampante	100Km	
Alimentazione elettrica	Ingresso: CA 100 V-240 V, 50-60 Hz, Uscita: CC 24 V/2,5 A	
Sensori	Sensore di spazio, sensore di apertura coperchio, sensore segno nero, Sensore di fine nastro	
Memoria	Memoria flash da 8 MB/SDRAM da 8 MB/memoria Flash	
Accessori	Guida rapida, cavo USB, cavo di alimentazione, mandrino per etichette Alimentatore switching universale esterno, linguetta di fissaggio x 2, adattatore nucleo da 1,5" x 2, perno del nastro x 2, anima della carta del nastro	
software	Driver: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Capacità di stampa		
Metodo di stampa	Trasferimento termico/Termico diretto	
Risoluzione	8 punti/mm (203 DPI)	12 punti/mm (300 DPI)
Massimo. velocità di stampa	152 mm (6")/s	127 mm (5")/sec
Massimo. larghezza di stampa	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Massimo. lunghezza di stampa	1.178 mm (70")	889 mm (35")
Stampa grafica	BIMAP, BMP, PCX (massimo 256 colori)	
Codice a barre e carattere		
Codice a barre	Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128, sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre aggiuntive, MSI, PLESSEY, POSTNET, Cina POST, GS1 DataBar, codice 11 Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec	
Caratteri interni	8 caratteri bitmap alfanumerici, i caratteri Windows sono scaricabili dal software.	
Rotazione di caratteri e codici a barre	0°, 90°, 180°, 270°	
Grafico	BIMAP, BMP, PCX (massimo 256 colori)	
Media		
Tipo di supporto	Continuo, fustellato, segno nero, piega a ventaglio, dentellato (avvolgimento esterno)	
Larghezza del supporto	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Spessore del supporto	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Lunghezza dell'etichetta	10 ~ 1.178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Capacità del rotolo di etichette	127 mm (5") diametro esterno (diametro esterno)	

Capacità del nastro	300 m di lunghezza max
Larghezza del nastro	110 mm
Diametro interno del nucleo del nastro	25,4 mm (1")
Fisico	
Dimensione	280 mm*210 mm*170 mm
Peso	Netto 2,25 kg Lordo: 3,25 kg
Scatola del pacchetto	370*240*205mm
Scatola 4 in 1	500*390*430 mm/14,5 kg
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll













