OCB-2008: deposito barcode scanner di codici a barre wireless lettore (Modello no .: OCBs-2008)

Caratteristiche del prodotto:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;
Omnidirezionale scansione, facile per la scansione;
Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;
Può leggere il codice a barre sullo schermo e il colore del codice a barre;
4mil eccellente precisione di scansione;
Multi impostazione della funzione speciale di sostegno;
SDK / API disponibili;
Interfacce Multi opzionali;
Supporto per l'opzione.

Specifiche di prodotto:

Funzione		
Fonte di luce		LED bianco
Bip		Supportato
Stare in piedi		Opzionale
Indicatore		LED verde, segnale acustico
Prestazioni di scansione		
Sensor		CMOS
Risoluzione		640 * 480.256 livelli di grigio
Velocità massima di decodifica		13mil UPC 40cm / s
Angolo di Lettura		orizzontalmente 50 gradi; verticalmente 20 Deg
Precisione		≥4mil
Capacità di decodifica	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 ASCII completa, Codice 32, Codice Trioptic 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 5 (Discrete 2 di 5), Matrix 2 di 5, Codabar (NW7), codice 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, codice 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Codice, Codice Aztec, GS1 Composite
Profondità di campo		Codice 39 (5mil): 50mm ~ 120 millimetri Codice 39 (10mil): 25mm ~ 250 millimetri UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320 millimetri Data Matrix (7.5mil): 63 millimetri ~ 150 millimetri PDF417 (6.6mil): 62 millimetri ~ 145 millimetri
Sensibilità		Inclinazione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Skew Rotazione ± 30 ° @ 0 ° Passo e 0 ° Skew Deviazione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Skew
Elettrico		
Interfaccia		USB, COM USB (porta seriale virtuale)
Tensione di ingresso		3,3 V ~ 5v DC
Standard di potere		2.0W (400mA)
Massima potenza		2.5W (450mA)
DC		Max 5.5V 1A
CLASS LED		Classe I
EMC test		FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Classe B

User Environment	
Operare temperatura	-20 ° C ~ + 60 ° C (-4 gradi F a 144 ° F)
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ +70 grado C (-22 Deg F a 158 ° F)
Umidità	5% - 95% (condensa non)
Resistenza alla caduta:	1.5m (5.0ft) cadute su cemento
Classe IP	IP54
Intensità luminosa	Lavoro: luci solari, lampade a fluorescenza
Fisico	
Dimensioni	156 * 68 * 83 millimetri
Il peso	195 g (senza supporto)
Dimensione del pacchetto	48 * 36 * 47cm (20pcs con supporto 13.5KG)
	48 * 39 * 52cm (30pcs senza supporto 15KG)

Dettagli del prodotto: