Scanner di codici a barre 2D a mano libera

(M / N: OCBS -2012)

feautre:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Scansione omnidirezionale, facile da scansionare;

Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre del colore;

5mil precisione di scansione eccellente (personalizzabile secondo necessità);

È supportata l'impostazione di più funzioni speciali;

Multi interfacce opzionali;

Specifica:

Caratteristiche di performance		
Risoluzione		640 * 480, 256 livelli di grigio
Fonte di luce		LED (617 nm ± 10 nm)
Illuminazione		0 ~ 100.000 LUX
Angolo di scansione		Rotazione di 360 ° Pitch ± 60 ° Skew ± 65 °
Velocità di scansione		300scan / s
simbologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 di 5, MaxiCode, MicroPDF417, Codice MSI, PDF417, codice QR, Standard 2 di 5, Telepen, TLC 39, ecc.
	1D	Australian Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Codice 11, Codice 39, Codice 93, Codice 128 / EAN128, Olandese Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 di 5, Giappone Pos t, Pianeta, codice Plessey, tnet Pos, RSS, UPC / EAN, ecc.
Precisione		≥ 5mil Può essere personalizzato secondo necessità
rotolo		360 °
Intonazione		65 °
Storto		75 °
Caratteristiche fisiche		
Interfaccia		COM virtuale RS232 / USB / USB
Voltaggio		DC 5 V ± 5%
attuale		190 mA (funzionante)
Cavo		1,5 m
Peso		165g
Dimensioni		170 mm x 60 mm x95 mm
Ambiente utente		
Operare a temperatura		Da -5 ° C a 65 ° C
Temperatura di conservazione		Da -20 ° C a 70 ° C
Umidità		5% - 95% (senza condensa)
Shock		Passare da 150 cm al pavimento in cemento

Mostra fotografica:

ocom®
At your side
OCBS-2012
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

ocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

OCOM®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS