Tenuto in mano Scanner di codici a barre 2D

(M / N: OCBS -2012)

Caratteristiche di performance		
Risoluzione		640 * 480, 256 livelli di grigio
Fonte di luce		GUIDATO(617 nm ± 10 nm)
Illuminazione		0 ~ 100.000 LUX
Angolo di scansione		rotolo 360 °\Intonazione ±60°\Storto ±65°
Velocità di scansione		300scan / s
simbologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 of 5, Telepen, TLC 39, ecc.
	1D	Australian Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Dutch Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN, ecc.
Precisione		≥ 5mil Può essere personalizzato come richiesto
rotolo		360 °
Intonazione		65 °
Storto		75 °
Caratteristiche fisiche		
Interfaccia		RS232 / USB/ USB COM virtuale
Voltaggio		DC 5 V ± 5%
attuale		190 mA (funzionante)
Cavo		1.5m
Peso		165g
Dimensioni		170 mm x 60 mm x95mm
Ambiente dell'utente		
Azionare la temperatura		-5° C a 65° C
Temperatura di conservazione		-2Da 0 ° C a 70 ° C
Umidità		5% - 95% (senza condensa)
Shock		Rilascia da 150 cm dal pavimento di cemento

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2012
ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2012

ISO FC CE RoHS