# alto PScanner di codici a barre ixel 1D / 2D

(Modello n .: OCBS -2013)

## Specifica:

| | | |
|---|---|---|
| **Funzione** | | |
| **Fonte di luce** | | LED bianco |
| **bip** | | supportato |
| **stare in piedi** | | Opzionale |
| **Indicatore** | | verde LED, segnale acustico |
| **Prestazioni di scansione** | | |
| **Sensore** | | CMOS |
| **Risoluzione** | | 1280*800, 256 livelli di grigio |
| **Velocità massima di decodifica** | | 13mil UPC 40cm / s |
| **Angolo di lettura** | | in orizzontale 50 gradi; verticalmente 20 gradi |
| **Precisione** | | ≥4mil |
| **Capacità di decodifica** | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 di 5 (discreto 2 di 5), matrice 2 di 5, Codabar (NW7), codice 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, codice93, codice 11 (USD-8), MSI / Plessey |
| | 2D | PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Com pos ite |
| **Profondità di campo** | | Codice 39 (5mil):50 millimetri ~ 120 millimetri<br>Codice 39 (10mil):25 millimetri ~ 250 millimetri<br>UPC / EAN (13mil):20 millimetri ~ 320 millimetri<br>Data Matrix (7.5mil):63 millimetri ~ 150 millimetri<br>PDF417 (6.6mil):62 millimetri ~ 145 millimetri |
| **sensibilità** | | Inclinazione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione<br>Rotazione ± 30 ° @ 0 ° Passo e 0 ° Inclinazione<br>Deflessione ± 45 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione |
| **Elettrico** | | |
| **Interfaccia** | | USB o USB virtuale COM (virtuale seriale porta) |
| **Tensione di ingresso** | | 3,3 V ~ 5 V CC |
| **Potenza standard** | | 2.0w (400mA) |
| **Massima potenza** | | 2,5 w (450 mA) |
| **Adattatore DC** | | Max 5,5 V 1A |
| **CLASSE LED** | | Classe I. |
| **Ambiente dell'utente** | | |
| **Azionare la temperatura** | | -20 gradi C ~ +60 gradi C (Da -4 ° F a 144 ° F) |
| **Temperatura di conservazione** | | -30 gradi C ~ +70 gradi C (da -22 gradi F a 158 gradi F) |
| **Umidità** | | 5% - 95% (senza condensa) |
| **Resistenza alla caduta:** | | 1,5 m (5,0 piedi) cadono sul cemento |
| **Classe IP** | | IP54 |
| **Intensità luminosa** | | Funzionante: luci solari, luci fluorescenti |

Aocom®
At your side
OCBS-2013
SCAN
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2013
ISO
FC
CE
RoHS