Scanner di codici a barre 1D/2D ad alto costo

(Modello numero.:OCBS-2017)

Funzionalità : _

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Scansione omnidirezionale;

4 mil eccellente precisione di scansione;

Impostazione multi funzione speciale supportata;

Elevata compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre a colori.

Specifica:

Interfaccia		USB; COM virtuale USB; RS232
Supporto di sistema		Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC
Sensore		Sensore CMOS
Fonte di luce		LED rosso (mira) + LED bianco (illuminazione)
Processore		MCU ARM a 32 bit + DSP
Risoluzione		≥4mil□PCS90%, CODICE 39□
Tasso di errore		1/5 milione
Tolleranza al movimento		25 cm/sec
Modalità lettura		Immagine
Modalità di attivazione		Scansione manuale, continua, rilevamento automatico
Modalità richiesta		Cicalino, indicatore (LED)
Contrasto di stampa		≥25%
Materiale		ABS+PC
Alimentazione elettrica		CC 5V ±5%
Consumo di energia		375 mW (in funzione); 226 mW (in standby); 750 mW (massimo)
		□Consumo energetico medio□
Il peso		289 g ± 5 g
Dimensioni della scatola interna		L*W*H: 180 * 115 * 85 (unità□mm)
Informazioni sul pacchetto.		60*45*38,5 cm 50 pz/cartone, NW.=14.45kg , P.L.=16.15kg
Colore		Nero
Capacità di decodifica	1D	●Code25-Interleaved ●Code25-Standard ●Code25-Matri
		●Code39-Normale ●Code39-FullASCII ●Code32
		●Code93-Normale ●Code93-FullASCII ●Code128
		●EAN/GSL/UCC-128Auto ●Codabar ●MSI
		●EAN/JAN-13 ●UPC-A ●JAN-8 ●UPCE
	2D	● QR ● Data Matrix ● PDF417
Angelo che scansiona		Rollio360°, beccheggio30°, imbardata45°
Profondità di scansione		Code39 4.17mil(15 byte): 4cm - 8cm
		Codice128 4.17mil(16 byte):7cm - 15cm
		Data Matrix 10.83mil(8 byte):3cm - 9cm
		Codice QR 20mil (8 byte): 1cm - 19cm
Parametri ambientali		
Grado IP		IP42

Temperatura di esercizio	Da 0 a 50 °C / da 32 a 122 °F
Temperatura di conservazione	Da 0 a 50 °C / da 32 a 122 °F
Umidità operativa	Dal 20% all'85% (senza condensa)
Umidità di stoccaggio	Dal 20% all'85% (senza condensa)
Protezione ESD	Scarico aria 15KV
Resistenza agli urti	Caduta libera da 1,5 m su superficie in cemento

Aocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-2017
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-2017

ISO FC CE RoHS