Alte prestazioni Scanner di codici a barre 1D / 2D

(Modello: OCBS -2019)

feautre:

Tecnologia di imaging ad alte prestazioni;

Scansione omnidirezionale;

4 mil eccellente precisione di scansione;

Supporta l'impostazione di funzioni speciali;

Alta compatibilità per tutti i principali simboli 1D e 2D;

Può leggere il codice a barre sullo schermo e il codice a barre a colori.

Specifica:

Interfaccia		USB; (RS232 può essere personalizzato)
Supporto di sistema		Linux □ Android □ Windows XP □ 7□8□10 □ MAC
Supporto linguistico		Inglese; Tedesco; Francese; Italiano; Russo; Finlandese; norvegese
Sensore		Sensore CMOS planare
Fonte di luce		LED rosso (mira) + LED bianco (illuminazione)
Processore		ARM MCU + DSP a 32 bit
Tolleranza al movimento		Codice39: 35 cm / sec
Risoluzione		4mil
Tasso di errore		1/5 milioni
Modalità di lettura		Immagine
Modalità di trigger		Scansione manuale, continua, rilevamento automatico
Modalità rapida		Buzzer, indicatore (LED)
Contrasto stampa		20%
Materiale		ABS + PC
Alimentazione elettrica		DC 5 V ± 5%
Consumo di energia		375mW (di lavoro); 226mW (standy); 750mW (max)
		□Assorbimento medio□
Peso		289g ± 5g
Dimensioni scatola interna		L * W * H: 180 * 115 * 85 (unità □ mm)
Informazioni sul pacchetto.		60 * 45 * 38,5 cm 50 pezzi / cartone, NW. = 14,45 kg, GW. = 16,15 kg
Colore		Nero + Grigio
Capacità di decodifica	1D	● Code25-Interleaved ● Code25-Standard ● Code25-Matri
		● Code39-Regular ● Code39-FullASCII ● Code32
		● Code93-Regular ● Code93-FullASCII ● Code128
		● EAN / GSL / UCC-128 Auto ● Codabar ● MSI
		● EAN / JAN-13 ● UPC-A ● JAN-8 ● Codice11 ● UPCE0
	2D	● MICRO QR ● Matrice dati ● QR
		● AZTEC ● PDF417
Scanning Angel		Roll360 °, Pitch30 °, Yaw45 °

Profondità di scansione	Codice39 4.17mil (15 byte): 6 cm - 12 cm
	Codice128 4,17mil (16 byte): 7 cm - 10 cm
	Data Matrix 10,83 ml (8 byte): 5 cm - 16 cm
	Codice QR 10,83 ml (8 byte): 7 cm - 12 cm
Parametro ambientale	
Grado IP	IP52
Temperatura di esercizio	Da 0 a 50 ℃ / da 32 a 122 ℉
Temperatura di conservazione	Da 0 a 50 ℃ / da 32 a 122 ℉
Umidità di funzionamento	Dal 20% all'85% (senza condensa)
Umidità di conservazione	Dal 20% all'85% (senza condensa)
Protezione ESD	Scarico dell'aria 15KV
Resistenza agli urti	1,5 m di caduta libera sulla superficie del calcestruzzo

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

Aocom®
At your side

OCBS-2019

Aocom®
At your side
OCBS-2019
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-2019

Aocom®
At your side

OCBS-2019

ISO FC CE RoHS

Relevant documents:

- OCBS-2019 user manual