

Scanner per codici a barre 2D ad alte prestazioni con supporto

(M / n: OCBS -2021)



Caratteristiche:

SOVERT Design tradizionale, con supporto di assemblaggio semplice

0,3 milioni di situazioni complessive ex pos ure, velocità veloce da 60 fps

Capacità di lettura del codice a barre di risoluzione 3Mil

Supporto leggendo molti tipi di codice a barre 1D e 2D

Supporto Lettura di codici a barre di culto di FFI (sfocato, rugoso, sfocato, a basso contrasto, ad alta densità

Ampiamente utilizzato in sistemi di host di DI FF, come Windows 7/8/10, iOS, Android e Linux System, ecc

Specifiche

Generale	
Modello	OCBS -2021.
Materiale	ABS + TPU.
processore	Braccio a 32 bit
Richiesta	BEEP & LED.
Modalità di scansione	Trigger manuale / induzione automatica

Interfaccia	USB-HID, USB-VCP
Tensione di ingresso	3.6V ~ 5.6V DC
attuale	Corrente di lavoro 142mAh, corrente di standby 42mAh
cavo	1.6m
Prestazione	
Sensore	Cmos.
Fonte di luce	LED bianco (illuminazione) LED rosso punta
Velocità di scansione	60 fps.
Risoluzione	≥3mil.
Decodifica profondità	60-360mm.
Ex pos ure.	Global ex pos ure
COMS Dimensioni immagine	640x480.
Interferenza della luce anti-ambiente	0-5000LUX (fluorescente), 0-100.000UX (luce solare)
Codici a barre	1d: codabar, code11, code39, code32, interleaved 2 di 5, industriale 2 di 5, Matrix 2 di 5, codice93, codice128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN 8, EAN 13, GS1 Databar (RSS14), GS1 Databar Limited, GS1 Databar espanso, ecc 2D: PDF417, micro PDF417, codice QR, micro QR, matrice dati, codice AZTEC
Angolo di scansione	Ruota a 360 °, inclinazione 65 °, elevazione 60 °
Fisico	
Peso	Gross: 185G.
Dimensione	163 * 68 * 80mm
Ambiente	
Temperatura di lavoro e umidità	0 a 45 gradi centigradi, 10% ~ 80% Nessuna condensa
Temperatura di conservazione e umidità	-20 a 60 gradi centigradi, 10% ~ 90% Nessuna condensa





OCBS-2021





OCBS-2021





OCBS-2021







OCBS-2021

