Terminal dati industriali Android 9.0 portatile

(M/N: OCBS-A200)

CAratteristiche:

MTK8768A 2GHz, octa-core, 12nm;

4G RAM64G ROM;

Tastie numeriche e funzionali;

Supportoo comunicazione 2/3/4G;

Polimero di litio ricaricabile, batteria da 3,7 V, 4000Ah;

Riduce IP65 /1.5 m Tolleranza di caduta;

Focus automatico da 8 megapixel con flash GUIDATO;

Motore scanner 2d ad alte prestazioni standard;

Porta di ricarica POGO Supporto Opzionale Cradle;

Compatibile con 4 tipi di sistemi di pSistema operativoizionamento globali.

Specifiche

Modello	OCBS-A200
OS	Android 9
processore	MTK8768A 2GHz, Octa-Core, 12nm
MEMORIA	4G RAM64G ROM
Estendere lo slot	MicrofonoroSD, Support SDHC, fino a 64 GB;
	Un connettore micro SIM
Comunicazione per PC	USB 2.0 OTG: TYPE-C Afforderlo di supporto-C.
Sensori	Luce, prossimità, sensore 3d G, Hall
LED	Carica, scansione e stato del sistema
Tempo di ricarica	<3,5 ore (temperatura ambiente)
	<4 ore (35 ℃)
Durata dell'operazione	14 ore
Raccolta dei dati	
Motore di scansione	Datalogic E3200-LE
2D	Codice azteco; Codice China Han Xin; Matrice di dati; Maxicode;
	Micro QR Codice; Codice QR; Compositi Ean/Jan; GS1 Databar Composites;
	GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar impilato;
	GS1 Databar impilato Omnidirezionale; Macropdf;
	MicropDF417; PDF417; Compositi A/E UPC
1d	Auto discrimina tutti i codici 1D standard tra cui GS1
	Codici lineari Databar ™.
Inviare	Post australiano; Post britannico; Cina Post; IMB; giapponese
	Inviare; Kix Post; Corea Post; Codice del pianeta; Postnet; Reale
	Codice di posta (RM4SCC)
Connettività wireless	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N.
Wwan	TDD-LTE (B38/B39/B40/B41)
	FDD-LTE (B1/B3/B7)
	UMTS/HSDPA/HSPA/HSPA (900/2100 MHz)
	GSM/Edge/GPRS (900/1800MHz)
Volte	LTE CAT6

CA	Downlink 300 Mbps, B1/B3/B7/B40/B41
Wpan	BT 4.2/BLE
GPS	GPS/A-GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Specifiche fisiche	
LCD	4 pollici, 800*480, visibili sotto il sole
Tocco	GFF Captive Touch, DragonTrail Glass
Telecamera	Auto Focus 8mega, con LED Flash
Tastiera	24 tastiera numerica
	Chiave di scansione sinistra/destra, chiave sinistra/destra K1, K2 definita dall'utente
	Indietro, casa, commuta
Ricevitore	Support
Altoparlante	Min 90db a voce 10 cm-1khz
Mic	Mic. Riduzione del rumore
Carica IO	USB Type-C
	Caricamento della culla
Batteria	Rimovibile 3800Mah-4000Mah
Dimensione	160 × 71 × 17mm
Peso	269g
Pacchetto	Pacchetto
Peso	GROSS 750G
Pacchetto	255*108*70mm
10 in 1 cartone	370*270*230mm/8.0kg
Specifiche ambientali	
Temperatura operativa	-20 ° C ~ 50 ° C.
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ 70 ° C.
Umidità	10% ~ 90%
Gocciolare	1,5 m, cemento, 12 gocce
Tumble	600 hit, 0,5 m, acciaio
IP	IP65
Esd	± 8kV Contatto, ± 15kV Air
Ciclo di vita della tastiera	300k
Accessori	

Caricamento della culla	Supporto 1 dispositivo e 1 batteria
Cinturino a mano	Nero, nylon
Batteria	Rimovibile 3800Mah-4000Mah

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-A200
SCAN
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

OCOM®

At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCBS-A200

ISO FC CE RoHS

Documenti pertinenti:

***OCBS-A200_Specifiche**