

Mini scanner Bluetooth per codici a barre 2D portatile

(M / N: OCBS -B250)

Breve

Lo scanner OCBS -D250 per immagini compatte offre una scansione aggressiva di tutti i codici a barre 1D, PDF e 2D in un fattore di forma leggero, resistente e portatile. Il design elegante ed elegante di OCBS -D250 hands-freescanner si integra perfettamente anche negli ambienti retail. Con un design intelligente multi-interfaccia, questo scanner di immagini supporta le interfacce più diffuse su un singolo dispositivo e dispone della tecnologia di phonereading mobile per la scansione di codici a barre su dispositivi mobili.

Caratteristiche

I Piccola struttura, può essere facilmente integrata in altri dispositivi;

I Supportmost tipi di codici a barre 1D e 2D;

I Processore incorporato ad alte prestazioni, che rende la decodifica

prestazioni più veloci e migliori;

I Può essere configurato facilmente, supportando il firmware aggiornato

Scheda dati

Distanza di comunicazione	20m
Protocollo di comunicazione	Bluetooth 2.0
Compatibilità	Apple IOS, Android, XP, Win7, ecc.
Velocità di scansione	300 volte / sec
L'accuratezza della decodifica	più di 3mil
Risoluzione	752 * 480
Scanning angle angle	+ 30 gradi di inclinazione, più o meno 60 gradi, più o meno 65 gradi di deflessione; UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14; UCC / EAN 128, codice 128, codice 39, codice 39, ASCII completo; Codabar / NW7, codice 93, codice 11, MSI / PLESSEY, Regno Unito / PLESSEY; Interleaved 2 su 5 Industrial 2, of 5, Standard 2, of 5, Bearer 2 of 5; Matrix 2 di 5, Deutsche 14, Deutsche 12;
Capacità di decodifica	Bookland, codice CIP, DUN 14, ITF 14, tedesco Pos t, ITF 16, ITF 6; LOGMARS, ISBN, ISSN, ISBT, IMEI, canadese, Customs; GS1 Databar (RSS). 2D: PDF417 DotMatrix QRcode Aztec
Parametri fisici	
Dimensione dell'aspetto	67mm * 48mm * 25mm (lunghezza * larghezza * altezza)
Peso	50 g
Materiale di apparenza	Materiali ritardanti di fiamma ABS + PC
I parametri di alimentazione	
Tensione di lavoro	Max100mA (standby 45Ma, 1mA)
Voltaggio	DC3,3V, potenza massima 0,33 W
Batteria	1100mAh
Memoria	512KB
Parametri ambientali	
Temperatura di esercizio	-0 C ~ + 50 C
Temperatura di conservazione	-40 C ~ + 60 C
Umidità	5% ~ 95% (senza condensa)

Illuminazione ambientale

0 ~ 100000LUX

Documenti rilevanti:

[Manuale utente](#)