# Scanner di codici a barre CCD monodimensionale

(M / N: OCBS -C006)

## Caratteristiche:

Sensore CCD da 2500 pixel;

280 scansioni al secondo;

Nessun cacciavite, plug and play;

Possibilità di scansionare codici a barre a densità 3mil;

Supporta la lettura di codici a barre dallo schermo;

Supporto Manuale / Auto / Continua la modalità di scansione;

Tasso di decodifica efficiente e tasso di errore ultra basso;

È possibile identificare molti tipi di codice a barre monodimensionale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Parametri prestazionali | Processore | Processore ARM a 32 bit | |
| Parametri elettrici | Sensore d'immagine | Sensore CCD da 2500 pixel | |
| | Fonte di luce | LED (lunghezza d'onda 660nm ± 10nm) | |
| | Velocità di scansione | 280 scansioni al secondo | |
| | Angolo di scansione | Inclinazione ± 55 ° rotolo ± 25 ° passo ± 75 ° | |
| | Distanza di scansione | (60% Contrasto) (25mil) 40cm, (15mil) 32cm, (10mil) 22cm, (5mil) 11cm, (3mil) 3cm | |
| | Larghezza di scansione | ≤ 110mm | |
| | Risoluzione | ≥0.1mm (4mil) | |
| | Contrasto minimo | 15% | |
| | Capacità di decodifica | Codice 39, Codice ASCII completo 39, Codice 32, Codice 128, Codice 93, Codice 11, Codabar / NW7, | |
| | | Tutti i codici UPC / EAN / JAN (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 di 5, STD 2 di 5, Industrial 2 di 5, codice WPC | |
| | | matrice 2 di 5, codice cinese Pos, IATA, MSI / PLESSY, codice farmacia italiana, industriale 2 su 5, BC-412. UPC-A, UPC-E, Codice 128, Codice 93, Coda bar, IATA, MSI / PLESSY, Codice 32, STD | |
| Parametri elettrici | Voltaggio | 4,5 ~ 5,5 V CC V1 ± 5% | |
| | attuale | Operativo | 100 ~ 110mA |
| | | Pausa | 30 ~ 40mA |

| | | |
|---|---|---|
| Parametri meccanici | Dimensioni | 170 millimetri (L) × 60 millimetri (W) × 95 millimetri (H) |
| | Peso | 185g |
| | Materiale della custodia | addominali |
| | interfacce | USB |
| Parametri ambientali | temperatura di esercizio | -200 ℃ ~ 50 ℃ |
| | Temperatura di conservazione | -40 ℃ ~ 70 ℃ |
| | Umidità | 0% ~ 98% senza condensa |
| | Illuminazione | 0 ~ 70.000 lux |
| Distanza di scansione tipica | 5mil UPC | 40mm - 160mm |
| | Codice 10mil93 | 20mm - 240mm |
| | 15mil EAN13 | 40mm - 250mm |
| | 20mil code128 | 40mm - 380mm |
| | Codice 40mil 128 | 80mm -520mm |

ocom®
At your side
OCBS-C006
ocom
ISO
FC
CE
RoHS

Ocom®

At your side

# OCBS-C006

ISO FC CE RoHS

ocom®
At your side
OCBS-C006
ISO
FC
CE
RoHS

Aocom®
At your side
OCBS-C006
ISO
FC
CE
RoHS

OCOM®

At your side

# OCBS-C006

ISO FC CE RoHS

## Documenti rilevanti:

[OCBS -C006_SPEC]