

Modulo scanner 2D fisso

(M/N:OCBS-F2204)

Specifica

Generale	
Modello	OCBS-F2204
Interfacce	RS232, USB, TTL232
Voltaggio	5 V CC±5%
Corrente di avviamento	275 mA
Corrente di riserva	155 mA
Corrente di lavoro	310mA
Specifiche degli ammortizzatori	8 G r.m.s., da 10 a 500 Hz, 2 ore per asse, 3 assi
Immunità alla luce ambientale	0-100.000 Lux
Prestazione	
Immagine	640*480 pixel
Fonte di luce	LED di colore bianco
Vista archiviata	77°(O), 60°(V)
Rollio/Beccheggio/Imbardata	360°, ±80°, ±60°
Contrasto di stampa	Differenza riflettente minima del 20%.
Tolleranze di movimento	>40cm/s
Simbologia Capacità di decodifica	1D: Codabar, Codice39, Codice32FarmaceuticoPARAF), Interleaved 2 di 5, NEC 2 di 5, Codice 93, Etero 2 su 5 Industriale, Etero 2 su 5 IATA, Matrice 2 di 5, Codice 11, Codice 128, GS1-128, UPC-A, UPC-E EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MSI, GS1 DataBar omnidirezionale, GS1 DataBar limitato, GS1 DataBar Esteso, China Post (Hong Kong 2 di 5), Korea Post 2D: Codeblock A, Codeblock F, PDF417, Micro PDF417, codici compositi GS1, codice QR, matrice dati, MaxiCode, Azteco, HANXIN
Intervalli di decodifica	Codice39(13mil): 2-11 cm QR (15mil): 3-7 cm EAN13(13mil): 3-11 cm
Fisico	
Peso	Netto: 12 g
Dimensione	44,5*33,4*55,1 mm
Ambiente	
Temperatura e umidità di lavoro	Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa
Temperatura e umidità di conservazione	Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% senza condensa













