## SCanner di codici a barre laser cablato

- LA15)

## **Caratteristiche:**

- 1. Scanner di codici a barre laser portatile con funzione di rilevamento automatico
- 2. Velocità di scansione elevata ( 2 00 scansioni/sec) e lunga distanza di lettura
- $3.\,\,$  Decodifica eccellente ing capacità
- 4. USB e RS232 supportati
- 5. Disponibile nei Colorei grigio-bianco e nero

Modello Color Grigio-bianco E nero Materiale ABSPVCPC Grado IP IP52 In piedi Configurazione standard Interfacce Predefinito USB (RS232 personalizzato) Energia c assunzione 105 mW (standby), 320 mW (in funzione), 550 mW (max) [media] Alimentazione elettrica Plusante i flespan Scarica elettrostatica Scarico d'aria 15KV Specifiche di rilascio Caduta libera 1,5 m (pavimento in cemento) Lingua supportata Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc. Supportato dal sistema Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce Laser visivo 650nm Velocità di decodifica 2 00 volte/S Distanza di lettura Laser Modalità di lettura Laser Modalità Triggle Manuale , Rilevamento automatico 175000000 Metodo rapido Risoluzione Metodo rapido Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO ) Risoluzione Angolo di scansione Profondità di scansione Profondità di scansione Codice 39 9,17mil (15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice39 10,83mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice39 10,83mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice39 10,83mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 3,10,83mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice128, 9,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice29 1,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice25 -Interleaved , Codice25-Standard, Codice25-Matri, Codice39, Codice32, Codice93, Codice32, EAN/GS1/UCC128, Codabar, MSI, Regno Unito Plessey, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Codice11, UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0° 115° 92 mm  44 in 1 cartone Ambiente Lavorando temperatura & midita Augazzinaggio temperatura & midita Augazzinaggio temperatura 5 2. umidità	Disponibile fier Colorer grigio-bi	
Color   Griglo-bianco E nero   Materiale   ABSPVCPC   Grado IP   IP52   In piedi   Configurazione standard   Interfacce   Predefinito USB (RS232 personalizzato)   Energia c assunzione   105 mW (standby), 320 mW (in funzione), 550 mW (max) [media]   Alimentazione elettrica   V CC±5%   Fino a 100000 volte   Scarica elettrostatica   Scarica d'aria 15kV   Specifiche di rilascio   Caduta libera 1,5 m (pavimento in cemento)   Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc.   Supportato dal sistema   Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC		0.000 + 14.5
Materiale   ABSPVCPC		
Grado IP		
In piedi Interfacce Predefinito USB (RS232 personalizzato) Energia c assunzione 105 mW (standby), 320 mW (in funzione), 550 mW (max) [media] Alimentazione elettrica 5 V CC±5% Pulsante I ifespan Fino a 100000 volte Scarica elettrostatica 5 Scarico d'aria 15kV Specifiche di rilascio Caduta libera 1,5 m (pavimento in cemento) Lingua supportata Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc.  Supportato dal sistema Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce Laser visivo 650nm Velocità di decodifica 2 00 volte/S Distanza di lettura 10 mm-600 mm Modalità d'intiggle Manuale , Rilevamento automatico Tasso di errore 1/5000000 Metodo rapido (icalinoindicatore luminoso ( GUIDATO ) Risoluzione 4mil Contrasto di stampa 30% Angolo di scansione Profondità di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55° Codice 39 9,17mil (15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice293 10,83mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice293 1,03mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm Codice128 9,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm Codice2128 9,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm Codice2128 9,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm Godice32,Codice32,Codice25,EAN/CS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0° 45 0° 385 mm/ 20.9 kg  #mbiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10% –80% Nessuna condensa umidità Magazzinaggio temperatura - 20-60 gradi centigradi , 10% –90% Nessuna condensa		
Interfacce		
Energia c assunzione Alimentazione elettrica Pulsante I ifespan Scarica elettrostatica Specifiche di rilascio Lingua supportata Lingua supportato supportatia Lingua supportato supportato supportato supportato supportato supportato supportato supportato supportato		
Alimentazione elettrica Pulsante I ifespan Fino a 100000 volte Scarica elettrostatica Specifiche di rilascio Lingua supportata Lingua supportatia Lingua supportata Lingua supportatia Lingua supportatia Lingua supportata Lingua supportatia Lingua supportatia Lingua supportatia Lingua supportatia Lingua supportatia Lingua supportatia Lingua supportation Lingua supportatia Lingua supportation suppor	Interfacce	
Pulsante I ifespan Scarica elettrostatica Scarica d'aria 15kV Specifiche di rilascio Lingua supportata Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc. Supportato dal sistema Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce Laser visivo 650nm Velocità di decodifica 2 00 volte/S Distanza di lettura 10 mm-600 mm Modalità di lettura Modalità Triggle Manuale , Rilevamento automatico Tasso di errore 1/5000000 Metodo rapido Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO ) Risoluzione Amil Contrasto di stampa Angolo di scansione Profondità di scansione Codice 39 9,17mil (15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice39 9,17mil (16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice39 10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm Codice31 10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm Codice32 Codice32,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-L,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm Ad in 1 cartone Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa Unido Plessona de condicadi , 10%~80% Nessuna condensa Magaazzinaggio temperatura Augazzinaggio temperatura	Energia c assunzione	105 mW (standby), 320 mW (in funzione), 550 mW (max) [media]
Scarica elettrostatica Specifiche di rilascio Lingua supportata Lingua supportation Lingua supportat	Alimentazione elettrica	5 V CC±5%
Specifiche di rilascio Lingua supportata Lingua	Pulsante I ifespan	Fino a 100000 volte
Lingua supportata  Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc.  Supportato dal sistema  Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce  Velocità di decodifica  2 00 volte/S  Distanza di lettura  10 mm-600 mm  Modalità di lettura  Laser  Manuale , Rilevamento automatico  Tasso di errore  1/5000000  Metodo rapido  Risoluzione  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55°  Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm  Codice93 10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice93,10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice93,10,81mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI,  Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  4 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Scarica elettrostatica	Scarico d'aria 15KV
Lingua supportata  Inglese , Francese (Canada) , Tedesco (Germania) , Italiano (Italia) , Spagnolo internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc.  Supportato dal sistema  Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce  Velocità di decodifica  2 00 volte/S  Distanza di lettura  10 mm-600 mm  Modalità di lettura  Laser  Manuale , Rilevamento automatico  Tasso di errore  1/5000000  Metodo rapido  Risoluzione  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55°  Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm  Codice93 10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice93,10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice93,10,81mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI,  Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  4 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Specifiche di rilascio	Caduta libera 1,5 m (pavimento in cemento)
internazionale , Turco Q , turco F , Olandese (Paesi Bassi), ecc.  Supportato dal sistema Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce Laser visivo 650nm Velocità di decodifica 2 00 volte/S Distanza di lettura 10 mm-600 mm Modalità di lettura Laser Modalità Triggle Manuale , Rilevamento automatico Tasso di errore 1/5000000 Risoluzione 4mil Contrasto di stampa Angolo di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55° Profondità di scansione Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm Codice3128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm Codice218 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni: 2 cm - 25 cm Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm 44 in 1 cartone Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	<u> </u>	
Olandese (Paesi Bassi), ecc.  Supportato dal sistema Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC  Fonte di luce Laser visivo 650nm  Velocità di decodifica 2 00 volte/S Distanza di lettura 10 mm-600 mm Modalità di lettura Laser Modalità Triggle Manuale , Rilevamento automatico Tasso di errore 1/5000000 Metodo rapido Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO ) Risoluzione 4 mil Contrasto di stampa 30% Angolo di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55° Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm Codice39 3,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni: 2 cm - 25 cm Codice32, Codice32, Codice32, Codice25-Standard, Codice25-Matri, Codice39, Codice32, Codice93, Codice128, EAN/GS1/UCC128, Codabar, MSI, Regno Unito Plessey, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Codice11, UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	J. S. S. P. P. S. S. S. P. P. S. S. S. P. P. S. S. P. P. S. S. S. S. S. S. P. P. S.	
Linux , Androide , Windows XP / 7 / 8 / 10 , MAC		
Fonte di luce  Velocità di decodifica  2 00 volte/S  Distanza di lettura  10 mm-600 mm  Modalità di lettura  Laser  Modalità Triggle  Tasso di errore  1/5000000  Metodo rapido  Risoluzione  Amil  Contrasto di stampa  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 25 cm  Codice25-Interleaved, Codice25-Standard, Codice25-Matri, Codice39,  Codice32, Codice93, Codice128, EAN/GS1/UCC128, Codabar, MSI,  Regno Unito Plessey, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Codice11, UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi, 10%~80% Nessuna condensa	Supportato dal sistema	
Velocità di decodifica  Distanza di lettura  Distanza di lettura  10 mm-600 mm  Modalità di lettura  Laser  Modalità Triggle  Manuale , Rilevamento automatico  Tasso di errore  1/5000000  Metodo rapido  Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO )  Risoluzione  Angolo di stampa  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  EANI3 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Codice25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39,  Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI,  Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Velocità di decodifica  Distanza di lettura  Distanza di lettura  10 mm-600 mm  Modalità di lettura  Laser  Modalità Triggle  Manuale , Rilevamento automatico  Tasso di errore  1/5000000  Metodo rapido  Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO )  Risoluzione  Angolo di stampa  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  EANI3 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Codice25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39,  Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI,  Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Fonte di luce	Laser visivo 650nm
Distanza di lettura  Modalità di lettura  Laser  Modalità Triggle  Tasso di errore  Motolo rapido  Risoluzione  Amil  Contrasto di stampa  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm  Codice33 0,183mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice32 0,20dice32, Codice32, Codice25-Standard, Codice25-Matri, Codice39,  Codice32, Codice32, Codice32, Codice25, Endord, Codice11, UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Pesso  Grossolano: 426  pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & umidità  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa		
Modalità di lettura  Modalità Triggle  Tasso di errore  1/5000000  Metodo rapido  Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO )  Risoluzione  Amil  Contrasto di stampa  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice39 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice32,0dice3,7mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm  Codice32,Codice93,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39,  Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI,  Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa		·
Modalità Triggle Manuale , Rilevamento automatico Tasso di errore 1/5000000  Metodo rapido Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO )  Risoluzione 4mil Contrasto di stampa 30% Angolo di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55° Profondità di scansione Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice33 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 23 cm Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Tasso di errore 1/5000000  Metodo rapido Cicalinoindicatore luminoso ( GUIDATO )  Risoluzione 4mil  Contrasto di stampa 30%  Angolo di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55°  Profondità di scansione Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm		
Metodo rapido  Risoluzione  Amil  Contrasto di stampa  Angolo di scansione  Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil (15 bit): 5 cm - 20 cm  Codice93 10,83mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  Codice128 9,17mil (16 bit): 5 cm - 20 cm  EAN13 10,4 milioni: 2 cm - 25 cm  Codice25-Interleaved, Codice25-Standard, Codice25-Matri, Codice39,  Codice32, Codice93, Codice128, EAN/GS1/UCC128, Codabar, MSI,  Regno Unito Plessey, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Codice11, UPCE,  GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile),  Postale cinese  Peso  Grossolano: 426  pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  midità  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Risoluzione 4mil Contrasto di stampa 30% Angolo di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55° Profondità di scansione Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 23 cm Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica Codice25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa		•
Contrasto di stampa Angolo di scansione Angolo di rotazione 30°, angolo di elevazione 45°, angolo di declinazione 55°  Profondità di scansione Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 23 cm Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	·	·
Angolo di scansione Profondità di scansione Profondità di scansione Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm Codice32,Codice93,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Profondità di scansione  Codice 39 9,17mil ( 15 bit ): 5 cm - 20 cm Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 23 cm Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica  Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso  Grossolano: 426 pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura  -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Codice93 10,83mil ( 16 bit ): 5 cm - 23 cm Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica  Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Codice128 9,17mil ( 16 bit ): 5 cm - 20 cm EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica  Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso  Grossolano: 426 pacchetto  18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone  600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Profondita di scansione	
EAN13 10,4 milioni : 2 cm - 25 cm  Capacità di decodifica  Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39,		
Capacità di decodifica  Code25-Interleaved ,Codice25-Standard,Codice25-Matri,Codice39, Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Codice32,Codice93,Codice128,EAN/GS1/UCC128,Codabar,MSI, Regno Unito Plessey,EAN/JAN-13,UPC-A,EAN-8,Codice11,UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Canaditia	
Regno Unito Plessey, EAN/JAN-13, UPC-A, EAN-8, Codice11, UPCE, GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Capacita di decodilica	
GS1 omnidirezionale, GS1 Limited, Febraban (codice bancario del Brasile), Postale cinese  Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
Peso Grossolano: 426 pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		Postale Cillese
pacchetto 18 0* 115* 92 mm  44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente  Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	Poso	Grossolano: 426
44 in 1 cartone 600* 45 0* 385 mm/ 20.9 kg  Ambiente Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		
AmbienteLavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensaumiditàMagazzinaggio temperatura-20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa	1	
Lavorando temperatura & da 0 a 4 5 gradi centigradi , 10%~80% Nessuna condensa umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		000" 40 0" 000 IIIII/ 20.9 Kg
umidità  Magazzinaggio temperatura -20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa		de O a 4.5 avadi sauti avadi. 100/. 000/. Nessura saudanas
	umidità	
( & attribute	Magazzinaggio temperatura & umidità	-20-60 gradi centigradi , 10%~90% Nessuna condensa



















