

Terminal dati industriali Android portatile

(M/N:OCBS-M63S)

Caratteristiche:



Android 14 con certificato GMS, netcom completo 2G/3G/4G;

Il processo avanzato di TSMC "riduce il consumo di calore e energia del 40%;

Angolo di visualizzazione completo IPS da 4,0 pollici LCD a 360 gradi;

Configurazione elevata: 4GRAM64G ROM Predefinito, DDR4 RAM è al 50% più veloce di DDR3;

Motore di progettazione ottica professionale, 1,3 m di pixel (Datalogic);

Decodifica uniDimensioneale <30 ms;

Decodifica bidimensionale <60 ms.

Specifiche

Modello	OCBS-M63S
Sistema operativo	Android 14 con certificazione GMS
processore	MTK8786, octa-core 2,0 GHz, 2*Cortex A756*Cortex A55

MEMORIA	4G RAM64G ROM
Estendere lo slot	Microfonoro SD slot*1, Supportoo fino a 256 GB
	Slot per schede Nano SIM*1
Comunicazione per PC	Tipo C USB 2.0, Supporto OTG e ricarica
GUIDATO	Carica, scansione e stato del sistema
Tempo di ricarica	0-90% <3 ore
Durata dell'operazione	30 ore
Raccolta dei dati	
Motore di scansione	Datalogic autorizzato E3140
2d	Codice azteco; Codice China Han Xin; Matrice di dati; Maxicode;
	Micro QR Codice; Codice QR; Compositi Ean/Jan; GS1 Databar Composites;
	GS1 Databar ampliato impilato; GS1 Databar impilato;
	GS1 Databar impilato Omnidirezionale; Macropdf;
	MicropDF417; PDF417; Compositi A/E UPC
1d	Auto discrimina tutti i codici 1D standard tra cui GS1
	Codici lineari Databar ™.
Inviare	Post australiano; Post britannico; Cina Post; IMB; giapponese
	Inviare; Kix Post; Corea Post; Codice del pianeta; Postnet; Reale
	Codice di posta (RM4SCC)
Connettività wireless	
Wlan	802.11 AC/A/B/G/N, Banda Dual WiFi
Wwan	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/07/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, GPS assistito
Specifiche fisiche	
LCD	4 pollici, 800*480, visibili sotto il sole
Tocco	Tocco capacitivo GFF, vetro dragontrail
Telecamera	Auto Focus 8mega, con LED flash, fotocamera 5mega anteriore per l'opzione

Tastiera	20 tastiera numerica
	Chiave di scansione sinistra/destra
	Indietro, a casa, accendi lo schermo
Ricevitore	Support
Altoparlante	Min 100db a voce 10 cm-1khz
Mic	Mic. Riduzione del rumore
Carica IO	USB Type-C
	Caricamento della culla
Batteria	5000Mah rimovibile
Durata della batteria	500 cycle > 80%
Dimension	165.86*67*19.22mm
Peso	279G
Pacchetto	
Peso	GROSS □ 760G
Pacchetto	190*108*60mm
Specifiche ambientali	
Temperatura operativa	-25 ° C ~ 55 ° C.
Temperatura di conservazione	-30 ° C ~ 70 ° C.
Umidità	10% ~ 90%
Gocciolare	1,5 m, cemento, 12 gocce
IP	IP65
Esd	± 8kV Contatto, ± 15kV Air
Ciclo di vita della tastiera	300k
Accessori	
Opzionale	Caricatore singolo host e batteria *1
	Custodia in gomma al silicio *1
	Caricatore del dispositivo host 4 in 1 *1
	Caricatore della batteria da 4 in 1 *1
	Batteria di ricambio *1
	Cinghia da polso *1
	Cintura a tracolla *1






















Mobile Computer