

# Omnidirezionale Barcode Scanner

Modello: OCBS -T008

<b>Parametri di prestazione</b>	
Fonte di luce	Laser a diodi laser a 650 nm visibile
Interfaccia di sistema	KBW, RS232, USB
<b>Parametri fisici</b>	
Volume (Lx W x H)	Senza supporto: 140mm * 83 millimetri * 75 mm Con supporto:157 mm * 98.3 mm * 100 mm
Peso	Peso netto (282g); Con supporto (379g)
In piedi	Stand di installazione fisso
Colore	Nero
<b>Parametri elettrici</b>	
Tensione di ingresso	5.0 VDC+/- 10%
Rcorrente ated	275mUN
Potenza	2W
Classe laser	CDRH Classe IIa; IEC 60825-1: Classe io
<b>Parametro ambientale</b>	
temperatura di esercizio	0 ° C - 40 ° C
Temperatura di conservazione	-40 ° C -70 ° C
Umidità	Umidità relativa dal 5% al 95% (senza condensa)
Caratteristica antiknock	Per resistere da 1.2 dislivello di metri.
Lresistenza elevata	illuminazione interna, Luce del sole, fluorescenza, luce a incandescenza, vapore di mercurio luce, vapore di sodio luce: 450 Ft Candeles (4844 Lux) luce diurna: 8000Ft Candles (86111 Lux)
<b>Parametri di scansione</b>	
Modalità di scansione	Linea omni direzionale 20, 5 direzioni, 20 linee di scansione
Velocità di scansione	1500 volte al secondo
Angolo di scansione	0 ~ 360 gradi(Omnidirezionale)
lettura deviazione	+/-50 gradi
Contrasto di stampa	Minimo 25% differenza di riflessione
Profondità di scansione dell'archivio	0 ~ 216mm @ 13mil (100% UPC / EAN)
nominale operativo gamma	5 mil: (38%) 10 ~ 64mm 7,8 mil: (60%) 0 ~ 152mm 10,4 ml: (80%) 0 ~ 190 mm 13mil: (100%) 0~216mm
minore risoluzione	5mil
Abilità di decodifica	UPC / EAN / JAN, UCC / EAN 128, Codice 128, Codice 39, Codice 39 Trioptic, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 93, Codice 11, Barra del codice, MSI etc.



OCBS-T008





OCBS-T008

