

OCBS-T201 Omni-direzionale 2D Barcode scanner nel sistema POS

Può leggere l'acquisizione di immagini e la decodifica

Scansione omnidirezionale, facile da scansionare

Piano desktop e design conciso

Con supporto stabile e modulo scanner affidabile

Acquisizione e decodifica di immagini ad alta velocità

| | |
|------------------------------|--|
| Parametri di prestazioni | |
| Sorgente luminosa | LED bianco |
| Buzzer | Sette toni o silenzioso |
| Lampada | Bianco |
| Interfaccia di sistema | KBW, RS232, USB |
| Parametri fisici | |
| Volume (lx W x H) | Dimensioni del prodotto 78 mm x 75 mm x 141mm (3,2 " x 3,3 " x 5,9 "), |
| Peso | Prodotto size180 g (12 onces) |
| Parametri elettrici | |
| Tensione in ingresso | 5,5 VDC \pm 0,25 V |
| Potenza di lavoro | 2,0 W (430 ma @ 5 V) |
| Alimentazione standby | 0,5 W (100 ma @ 5 V) |
| Parametro ambientale | |
| Temperatura di funzionamento | 0 ° c-40 ° c |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ° c-60 ° c |
| Umidità | 0% a 95% umidità relativa (senza condensa) |
| Caratteristica antibussare | Resistere 1,5 metri di altezza dal pavimento in calcestruzzo. |
| Polvere-prova | Guarnizione per prevenire l'erosione delle particelle di polvere. |
| Parametri di scansione | |
| Modalità di scansione | Omni direzionale (640x480) |
| Massima riflettività | Max 20% riflettività può essere letto |
| Angolo di scansione | 70 °, 75 ° |

