

fornitore barcode scanner filippine, modulo scanner 2D Barcode (OCB-T201)

Parole chiave:

Scanner di codici a barre 2D,
Barcode Scanner desktop,
vivavoce barcode scanner 2d.

Caratteristiche:

Può leggere l'acquisizione delle immagini e la decodifica
Scansione omnidirezionale, facile da scansione
Desktop flatbed & amp; Disegno conciso
Con costante supporto & amp; modulo scanner affidabile
Acquisizione di immagini ad alta velocità e la decodifica

Specifiche:

| | |
|------------------------------|---|
| Parametri di prestazione | |
| Fonte di luce | LED bianco |
| Cicalino | Sette toni o silenziosa |
| Lampada | Bianco |
| Interfaccia di sistema | KBW, RS232, USB |
| Parametri fisici | |
| Volume (Lx P x A) | Formato del prodotto 78 millimetri x 75 mm x 141 millimetri (3.2" x 3.3" x 5.9"), |
| Il peso | Size180 Prodotto g (12 onces) |
| Parametri elettrici | |
| Tensione di ingresso | 5.5 VDC \pm 0,25 V |
| Potenza lavoro | 2,0 W (430 mA a 5 V) |
| L'alimentazione di standby | 0,5 W (100 mA a 5 V) |
| Parametro ambientale | |
| Temperatura di esercizio | 0 ° C - 40 ° C |
| Temperatura di conservazione | -40 ° C -60 ° C |
| Umidità | 0% a 95% di umidità relativa (senza condensa) |
| Antidetonante caratteristica | Resistere alle alte 1,5 metri caduta dal pavimento di cemento. |
| Antipolvere | Sigillare per evitare che la polvere dell'aria erosione delle particelle. |
| Parametri di scansione | |
| Modalità di scansione | Omnidirezionale (640X480) |
| Più alta riflettività | Max 20% riflettività può essere letto |
| Angolo di scansione | 70 °, 75 ° |

