

porcellana barcode scanner RS232, barcode scanner a buon mercato (OCB-T201)

Parole chiave:

Scanner di codici a barre 2D,
Barcode Scanner desktop,
vivavoce barcode scanner 2d.

Caratteristiche:

Può leggere l'acquisizione delle immagini e la decodifica
Scansione omnidirezionale, facile da scansione
Desktop flatbed & amp; Disegno conciso
Con costante supporto & amp; modulo scanner affidabile
Acquisizione di immagini ad alta velocità e la decodifica

Specifica:

Parametri di prestazione	
Fonte di luce	LED bianco
Cicalino	Sette toni o silenziosa
Lampada	Bianco
Interfaccia di sistema	KBW, RS232, USB
Parametri fisici	
Volume (Lx P x A)	Formato del prodotto 78 millimetri x 75 mm x 141 millimetri (3.2" x 3.3" x 5.9"),
Il peso	Size180 Prodotto g (12 onces)
Parametri elettrici	
Tensione di ingresso	5.5 VDC \pm 0,25 V
Potenza lavoro	2,0 W (430 mA a 5 V)
L'alimentazione di standby	0,5 W (100 mA a 5 V)
Parametro ambientale	
Temperatura di esercizio	0 ° C - 40 ° C
Temperatura di conservazione	-40 ° C -60 ° C
Umidità	0% a 95% di umidità relativa (senza condensa)
Antidetonante caratteristica	Resistere alle alte 1,5 metri caduta dal pavimento di cemento.
Antipolvere	Sigillare per evitare che la polvere dell'aria erosione delle particelle.
Parametri di scansione	
Modalità di scansione	Omnidirezionale (640X480)
Più alta riflettività	Max 20% riflettività può essere letto
Angolo di scansione	70 °, 75 °

