

Omni-direzionale 2D Barcode scanner immagine

(m/n: OCBS-T202)

◆Alta velocità:

IlTecnologia della telecamera ottica e architettura del kernel ad alta velocità, clock a 1,2 g,Design per il codice a barre ad alta velocità di scansione del settore retail.

◆ Controllo ottico a doppia messa a fuocoTecnologia esclusivamente:

AltaDensità e ampio codice a barre disponibile;

◆Buona capacità di cattura dello schermo:

Codice a barre di pagamento, elettronicoCedola sui dispositivi mobili può essere facilmente decodificato;

◆Tecnica antiriflessoEsclusivamente:

Tutti i tipi di codici a barre coperti dalla superficie lucida o speciale possono decodificare rapidamente.Come i sacchetti di infusione, il wrapper della medicina plastica. Applicabile al commercio al dettaglio,Industrie manifatturiere, mediche, logistiche ed altre.

| | |
|-----------------------------|---|
| Sensore Tipo | COMS |
| Decodifica Capacità | D Codice 39, codice ASCII completo 39, codice 32, codice 128, codice 93, codice 11, Codabar/NW7, tutti Codice di UPC/EAN/Jan (EAN-13, EAN-8, UPC-a, UPC-e, EAN-128), interleave 2 di 5, STD 2 5, Industrial 2 di 5, matrice 2 di 5, codice postale cinese, IATA, MSI/Plessy, codice farmaceutico italiano, industriale 2 di 5, BC-412. |
| Luce Fonte | 2D Alta luminosità, LED infrarossi |
| Codici Disponibile | 1D Stampa di codici su carta o pellicola, codice dello schermo e 2D Codici |
| Velocità | 500 Tempo/i |
| Errore Tasso | 1/7 Milioni |
| Stampa Contrasto | 20% Minima differenza di riflettanza |
| Scansione Angolo | Orizzontale : 65 ° verticale□60 n ° |
| Luce Fonte | LED |
| Host Interfaccia di sistema | USB 2,0 RJ45 (può Sii personalizzato) & secondo sviluppo |
| LED Indicatore | Buzzer e luce bi-colore |
| Ambiente Patameter | |
| Goccia | Design Per resistere 1,5 m di gocce di calcestruzzo |
| Ambiente Tenuta | IP5X |
| Di' Temperatura | 0 Gradi a 55 gradi |
| Archiviazione Temperatura | - Gradi a 60 gradi |
| Temperatura Umidità | 5% 95% di umidità relativa, senza condensa |
| Archiviazione Umidità | 5% 95% di umidità relativa, senza condensa |
| Luce Livelli | 0-100000lux |
| Fisico Impostazioni | |
| Peso PC) | N. w: 300 g/pz |
| Dimensione PC) | 104 * 166,96 mm * |
| Elettrico Impostazioni | |

| | |
|--------------------|------------------|
| Di' Tensione | 5V + 0,25 v |
| Di' Corrente | 430mA |
| Potere | 2,5 w |
| Sicurezza Standard | in60950-1 |
| EMC | EN55022, EN55024 |



ocom
At your side

OCBS-T202

www.ocominc.com

CE FCC

Documenti rilevanti:

[Manuale utente](#)