

OCBS -T203 Scanner di codici QR a mani libere veloce CMOS 3 mil USB pos per supermercato

Il movimento della piattaforma di scansione dei codici a barre 2D è un movimento ad alte prestazioni, pos che misura l'abilità, l'alta precisione, la velocità, la compatibilità e altre caratteristiche, può identificare rapidamente il codice a barre 1D / 2D, il codice dello schermo mobile, il codice di pagamento mobile. I prodotti sono ampiamente utilizzati nella vendita al dettaglio, nei supermercati, nel tabacco, nella logistica, nel magazzino, nella sanità, nell'abbigliamento e in altre aree che rappresentano i prodotti più convenienti sul mercato per la scelta migliore.

Supporto: Alipay e WeChat creano raccolte; Pagamento mobile con codice a barre 2D.

Supporto: Alipay, Tasse nazionali, Aisino, Best wonoer, fatturazione fulminea.

Supporto: WeChat billingassistant, fatturazione fulminea. (Su misura)

Riepilogo delle caratteristiche:

Doppio chip a 32 bit e decodifica DSP	Dotato di chip ARM a 32 bit e tecnologia DSP, il prodotto è in grado di leggere codici a barre 1D e 2D ad alto volume sullo schermo coperto da pellicola protettiva.
I codici a barre 2D creano raccolte	Supporta il pagamento con codice a barre 2D con Alipay e Wechat.
fatturazione fulminea	Supporto con Alipay □ Tasse nazionali □ Aisino □ Best wonoer □ WeChat, fatturazione fulminea. Assistente di fatturazione WeChat, fatturazione fulminea. (Su misura)
Super lunga profondità di campo	0—200mm @ □UPC / EAN 100% □ PCS90%□
Alta precisione	La precisione di decodifica 5mil.
Maggiore densità di integrazione	Viene adottata una tecnologia di programmazione di nuova generazione per ridurre i componenti discreti in modo da rafforzare la densità di integrazione e ridurre il tasso di guasto.
Semplice da configurare	Immettere l'impostazione di scansione delle impostazioni impostazione di uscita del codice, solo tre passaggi, semplici e pratici.
USB di driver gratuiti:	Collega e utilizza, Windows viene fornito con il driver, non è necessario installare il driver.
Riempire l'interruttore della luce	Facile passare da abilitazione a disabilitazione.
acrilico antigraffio	Adottare materiale antigraffio importato per garantire che la finestra non si graffi dopo un lungo utilizzo.
Altoparlante stereo	Altoparlante stereo adottato di qualità acustica aggraziata e vigorosa piuttosto che nitida e monotona.
Garanzia di qualità militare	ogni pezzo di ricambio è soggetto a un'ispezione rigorosa e tutti i prodotti sono sottoposti a test rigorosi per garantire un tasso di qualificazione del 100%.
Test di invecchiamento	Tutti i prodotti hanno superato il test di invecchiamento di 72 ore e il test di funzionamento effettivo prima della spedizione.
Test senza morsi	i prodotti hanno superato cinque milioni di test senza errori.
Proprietà intellettuale proprietaria:	I nostri prodotti sono di proprietà intellettuale indipendente dall'aspetto, dall'hardware e dal software. Nel frattempo, abbiamo ottenuto il brevetto di layout-design, il brevetto del modello di utilità, il brevetto di invenzione e il copyright del software.

Indicatori luminosi a LED bicolore:	Adottare le spie LED bicolore per visualizzare le diverse condizioni di funzionamento. Standby □ verde □ decodifica □ rosso.
interfaccia di facile installazione	Può essere facilmente installato e spostato senza strumenti, non è più necessario trovare clip.
Confezione squisita:	Gli imballaggi adottano cartone importato e ciascuno di essi potrebbe sopportare 50 kg di forze esterne. Non sarebbe fuori forma quando qualcuno ci sta sopra dopo aver messo un pezzo di legno. Inoltre, imballaggi delicati e compatti possono anche far risparmiare merci.

Parametro delle prestazioni:

Sensore d'immagine	CMOS	
Pixel	752 * 480 CMOS	
Illuminazione	luce bianca, LED	
simbologie	Codice128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 di 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 di 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140), codice HanXin.	
Risoluzione	≥5mil	
Tolleranza al movimento	2,5 m / s	
Angolo di scansione	Intonazione	± 50 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Skew
	Roll	± 360 ° @ 0 ° Pitch e 0 ° Skew
	Storto	± 60 ° @ 0 ° Roll e 0 ° Pitch
Interfaccia	USB HID-KBW □ Porta virtuale USB □ USB HID- POS TTL-232 □ RS-232	
Campo visivo	Orizzontale 44 °, verticale 33,2 °	
Profondità di campo	EAN-13	0 cm — 20 cm □13 ml□
	PDF 417	0 cm-7 cm □6,67 ml□
	CODICE 39	0 cm-12 cm □5 ml□ (figura 1)
	Data Matrix	0 cm-4 cm □10 ml□
	QR Code	0 cm-10 cm □15 ml□
Dimensioni □L * W * H□	89 * 108 * 143 mm (figura 2)	
Peso	245g □Solo piattaforma di scansione□	
temperatura di esercizio	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)	
Temperatura di conservazione	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)	
Umidità	5% ~ 95% □senza condensa□	
ESD	± 14 kV □scarica in aria□ □ ± 8 kV □scarica diretta□	
Far cadere	Cadute da 1,2 m su cemento (per sei lati, una caduta per lato)	
Sigillatura	IP 52	



