## OCBS -T203 Scanner di codici a barre QRA pos vivavoce 1d 2d per supermercato

(M / N: OCBS -T203)

Il movimento della piattaforma di scansione di codici a barre 2D è un movimento ad alte prestazioni, pos ha la capacità, l'alta precisione, la velocità, la compatibilità e altre caratteristiche, può identificare rapidamente il codice a barre 2D / 2D, il codice dello schermo mobile, il codice di pagamento mobile. i prodotti sono ampiamente utilizzati nella vendita al dettaglio, nei supermercati, nel tabacco, nella logistica, nel deposito, nella sanità, nell'abbigliamento e in altre aree che rappresentano i prodotti più convenienti sul mercato per la scelta migliore.

Supporto: Alipay e WeChat creano collezioni; Pagamento mobile con codice a barre 2D.

Supporto: Alipay, imposta nazionale, Aisino, Best wonoer, fatturazione lampo.

Supporto: fatturazione WeChat, fatturazione lampo (su misura)

## Riepilogo delle caratteristiche:

Dual-chip a 32 bit e decodifica DSP	Dotato di chip ARM a 32 bit e tecnologia DSP, il prodotto è in grado di leggere codici a barre 2D 1D e ad alto volume sullo schermo coperto con pellicola protettiva.
l codici a barre 2D creano raccolte	Supporta il pagamento con codice a barre 2D con Alipay e Wechat.
fatturazione lampo	Supporto con Alipay tax Imposta nazionale 🛮 Aisino 🗀 Migliore wonoer 🖰 WeChat, fatturazione lampo. Assistente di fatturazione WeChat, fatturazione lampo (su misura)
Super lunga profondità di campo	0—200mm @   UPC / EAN 100%    PCS90%
Alta precisione	La precisione di decodifica 5mil.
Maggiore densità di integrazione	La tecnologia di programmazione di nuova generazione è stata adottata per ridurre i componenti discreti in modo da rafforzare la densità dell'integrazione e ridurre il tasso di guasto.
Semplice da configurare	Inserisci impostazioni-scan setting code-exit setting, solo tre passaggi, semplice e pratico.
USB di driver gratuiti:	Collegare e utilizzare, Windows viene fornito con il driver, non è necessario installare il driver.
Riempi l'interruttore della luce	Facile da cambiare abilita tra disabilita.
acrilico antigraffio	Adottare materiale antigraffio importato per garantire che la finestra non si graffi dopo un uso prolungato.
Altoparlante stereo	Altoparlante stereo adottato con una qualità acustica aggraziata e vigorosa piuttosto che nitida e monotona.

Assicurazione di qualità militare	ogni parte di ricambio è soggetta a severi controlli e tutti i prodotti sono sottoposti a rigorosi test per garantire un tasso di qualificazione del 100%.
	Tutti i prodotti vengono sottoposti a test di invecchiamento per 72 ore e test di funzionamento effettivo prima della spedizione.
Test senza morsi	i prodotti hanno superato cinque milioni di volte test senza errori.
Proprietà intellettuale proprietaria:	l nostri prodotti sono di proprietà intellettuale indipendente dall'aspetto, dall'hardware e dal software. Nel frattempo, abbiamo ottenuto il brevetto di progettazione layout, brevetto modello di utilità, brevetto di invenzione e copyright del software.
	Adottare le spie LED bicolore per visualizzare diverse condizioni durante l'operazione. In attesa 🛘 verde 🖨 decodifica 🖨 rosso.
interfaccia facile da installare	Può essere facilmente installato e spostato senza strumenti, non è più necessario trovare clip.
Imballaggio squisito:	L'imballaggio adotta cartone importato e ciascuno di essi può resistere a forze esterne di 50 kg. Non sarebbe fuori forma quando qualcuno vi si mettesse sopra dopo aver messo un pezzo di legno. Inoltre, imballaggi delicati e compatti possono anche far risparmiare merci.

## Performanceparameter:

Sensore d'imn	nagine	CMOS		
pixel		752 * 480 CMOS		
Illuminazione		luce bianca, LED		
simbologie		Codice 128, UCC / EAN-128, AIM-128, EAN-8, EAN-13, ISBN / ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 di 5, ITF-6, ITF-14, Matrix 2 di 5, Industrial 25, Standard 25, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GS1-DataBar (RSS), (RSS-14, RSS- Limited, RSS-Expand) PDF417, QR Code (QR1 / 2, Micro), Data Matrix (ECC200,		
D: 1 :		ECC000, 050, 080, 100, 140), codice HanXin.		
Risoluzione		≥5mil		
Tolleranza al movimento		2,5 m / s		
Angolo di scansione	Intonazione	± 50 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Inclinazione		
	rotolo	± 360 ° a 0 ° di inclinazione e 0 ° di inclinazione		
	Storto	± 60 ° @ 0 ° Rotolo e 0 ° Passo		
Interfaccia		USB HID-KBW [] Porta virtuale USB [] USB HID- POS TTL-232 [] RS-232		
Campo visivo		Orizzontale 44 °, Verticale 33.2 °		
Profondità di	EAN-13	0 centimetri-20 centimetri (13mil)		
campo	PDF 417	0 centimetri-sette centimetri (6.67mil)		
	CODICE 39	0 cm-12 cm		
	Data Matrix	0 centimetri-quattro centimetri (10mil)		
	QR Code	0 centimetri-10cm (15mil)		
Dimensioni (L	* W * H)	89 * 108 * 143mm (figura 2)		
Peso		245g [Solo piattaforma di scansione[]		

temperatura di esercizio	20 °C ~ + 50 °C (-4 ° F ~ 122 ° F)
Temperatura di	-40 °C ~ + 80 °C (-40 ° F ~ 176 ° F)
conservazione	
Umidità	5% ~ 95% (senza condensa)
ESD	± 14 kV [scarico dell'aria] [] ± 8 kV [scarico diretto]
Far cadere	1,2 m cadono sul cemento (per sei lati, una goccia per lato)
sigillatura	IP 52

×			
1			
1			
1			
1			
1			
	_		

1	