Image 2D Omnidirezionale Scanner di codici a barre

(M / n.: OCBS -t.211.)

Modello	OCBS -T211.
Articolo	Scanner per codici a barre desktop 2D omnidirezionale
Colore	Nero
Materiale	ABS + PC.
Grado IP.	IP52.
Interfaccia	USB(RS232 può essere personalizzato)
professoressa	ARM a 32 bit MCU + DSP
Modalità trigger	Auto-sensing.
Modalità di richiesta	Buzzer, luce indicatore (PORTATO)
Codice mirror.	Supporto
Funzione della fattura	Supporto
Pulsante	Interruttore di frequenza audio; Passa solo 1D o 1D e 2D
Alimentazione elettrica	DC 5V 2A.
Consumo di energia	1.71w (Lavorando);0,87W.(pausa);2.45W.(massimo)
Lingua supportata	Inglese, tedesco, francese, italiano, russo, finlandese, norvegese, ecc.
Sistema supportato	Linux,Android.,Windows XP,7.,8.,10.,MAC
Protezione ESD.	Scarico d'aria 15KV.
Resistenza agli urti	1,5 m caduta libera sulla superficie di cemento
Sensore	Sensore CMOS Planar 1280 * 1024
Fonte di luce	LED rosso
Tolleranza del movimento	3.82m / sec.
Bit Error Rate.	1/5000000.
Modalità di lettura	Immagine
Scansione di Angel.	ROLL360 °, Pitch45 °.,Yew45 °.
Stampa Contrasto.	≥30%
Risoluzione	Codice39 4mil.
Scansione profondità	5mil code39: 1 cm - 14 cm, 13mil UPC-A: 2 cm - 34 cm 20mil code39: 1 cm - 35 cm, 6,7 milioni PDF417: 1 cm - 9 cm Matrice di dati 10mil: 1 cm - 10 cm 15mil matrice dati: 1 cm - 20 cm 1D Pagamento: 0 cm - 50 cm, pagamento 2D: 0 cm - 50 cm
Capacità di decodifica	1D:Interleaved 2 di 5 ,Standard 2 di 5 ,Matri 2 di 5 Code39-Regular. ,Code39-full ASCII ,Code32. Code93-Regular. ,Code93-Full ASCII ,Code128. EAN / GSL / UCC-128 ,Codabar. ,Msi. EAN / Gen-13 ,UPC-A. ,Ean / gen-8 Code11. ,UPC-E0 / E1 2D:Micro QR. ,Data Matrix. ,QR. Aztec. ,PDF417.











