

OCBS-W234 Scanner di codici a barre portatile Qr 2D portatile portatile a dente blu a lungo raggio Cina con culla

(M/N:OCBS- W234)

Caratteristiche:

- Comunicazione standard a 2,4 GHz a lunga distanza
- Sbloccata in grado di trasmettere 80 metri
- Motore di scansione ad alta precisione da 1 milione di pixel
- Design a bassa potenza da 190 mA in grado di eseguire la scansione di 40.000 volte
- Può funzionare per più di 12 ore in uno stato completamente carico
- Base di ricarica e ricezione standard
- È possibile trasferire un grande buffer wireless 1000 caratteri

Specifica

| Generale | |
|--|---|
| Modello | OCBS -W234 |
| Materiale | ABS+PC+TPU |
| Livello IP | ≥IP54 |
| Metodo senza fili | 2,4 GHz |
| Modalità di impostazione | Manuale, Rilevamento automatico, Scansione continua |
| Modalità di richiesta | Cicalino, spia (LED) |
| batteria | Batteria da 3,7 V 2000 mAH 18650 |
| Tempo di carica | 6,5 ore |
| Orario di lavoro completo | □12 ore |
| Alimentazione elettrica | CC 5V ±5% |
| Corrente di funzionamento | 190 mA (modalità di funzionamento) |
| Protezione elettrostatica | 15KV |
| Resistenza agli urti | Caduta libera di 1,5 m su superficie in cemento |
| Prestazione | |
| Velocità di scansione | 400 volte/sec |
| Larghezza di scansione | 5 * 5 cm ² -- 30 * 30 cm ² |
| Fonte di luce | LED rosso Mira + LED a luce bianca |
| Distanza di trasmissione | 50-80 milioni |
| Tasso di errore | 1/500 milioni |
| Magazzinaggio | 2M (codici a barre circa 40000 pezzi) (personalizzabile) |
| Risoluzione | Code39 5mil, QR 8.7mil, PCS45% |
| Contrasto di stampa | minimo 35% |
| Angoli di scansione | Rotolo 0-360°, Passo±65°, Imbardata±60° |
| Capacità di decodifica | Codabar, Code11, Code39/Code93, UPC/EAN, Code128/EAN128, InterLeaved2of5, Matrix2of5, MSI CODE, Standard2of5. QR CODE, DATA MATRIX, PDF417 , Micro PDF 417 |
| Profondità del campo di scansione | CODICE 5MIL39: 5--12 CM , CODICE 15MIL39: 4--25 CM CODICE 10MIL93 : 4--21 CM , 15MIL UPC/EAN: 4--25 CM 20MIL QR: 4--25 CM |
| Fisico | |
| Il peso | Lordo: 500 g |
| Pacchetto | 210*130*95 mm |
| 20 in 1 cartone | 500 * 280 * 460 mm/ 11,0 kg |
| Ambiente | |
| Temperatura e umidità di lavoro | Da 0 a 45 gradi centigradi, 10%~80% Senza condensa |
| Temperatura e umidità di conservazione | Da -20 a 60 gradi centigradi, 10%~90% Senza condensa |